

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 610 (CO, O2, CH4, NO2) с поверкой и возможностью смены сенсоров



Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 610 (CO, O2, CH4, NO2) с поверкой и возможностью смены сенсоров

ТОП-СЕНС 610 (CO, O2, CH4, NO2) используется для определения содержания угарного газа (оксида углерода), кислорода, метана и диоксида азота в окружающей среде рабочих объектов, а также жилых помещений.

Измеритель имеет один термокаталитический и три электрохимических датчика, с ресурсом 3-5 лет и 2-3 года соответственно.

- Архив данных до 10 000 событий;
- Контроль до 6 газов одновременно;
- Блокировка паролем для предотвращения неправильных действий;
- Возможность замены сенсоров одного типа газа на другой за счёт сенсорных модулей. Просто поставьте сенсор на другой газ и откалибруйте;
- 32- разрядный микроконтроллер с низким энергопотреблением

Отличное российское качество по цене ниже немецких, американских и английских аналогов!

Разрешен для работ в подземных шахтах горнодобывающих предприятий.

Использует метод естественной диффузии для определения концентрации газа.

ТОП-СЕНС 610 имеет большой OLED-дисплей и двухуровневый сигнал тревоги с аудио/визуальным и вибрационным оповещением.

Корпус ТОП-СЕНС 610 изготовлен из высокопрочных материалов (композиционной эластичной резины), обладает высокой прочностью, приятный на ощупь и с высокой степенью пыле/влагозащиты.

ТОП-СЕНС 610 подходит для работ на опасных объектах, любых аварийно-спасательных работ, работ в подземных трубопроводах, шахтах и других местах.

Рабочая температура: -45° до 60° C

Степень защиты: IP67

Время работы батареи: до 500 часов

Предупреждающая сигнализация: Визуальный, вибрационный, звуковой сигнал (95 дБ) • низкого, высокого уровня, предельного значения кратковременного воздействия, временного среднего значения, превышения уровня

Дисплей: Большой OLED-дисплей

Время отклика: T90<30s

Степень взрывозащиты: 0Ex ia II CT4 / T3GaX и POExdaiaIMaX

Источник питания: Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор постоянного тока 3,7В емкостью 5000 мАч

Страна производитель: Россия

Компания -
Производитель: ТОП-СЕНС

Тип сенсора: Электрохимический, Термокаталитический

Время заряда аккумулятора: Не более 6 часов

Диапазон измерений

Горючие газы	0-100% НКПР
Кислород, O ₂	0-30% об.
Оксид углерода, CO	0-1000 ppm

Сероводород, H ₂ S	0-100 ppm
Диоксид углерода, CO ₂	0-5000 ppm
Водород, H ₂	0-1000 ppm
Хлор, Cl ₂	0-20 ppm
Аммиак, NH ₃	0-100 ppm
Фтороводород, HF	0-10 ppm
Диоксид серы, SO ₂	0-20 ppm
Оксид азота, NO	0-250 ppm
Диоксид азота, NO ₂	0-20 ppm
Хлороводород, HCl	0-20 ppm
Озон, O ₃	0-100 ppm
Фосфин, PH ₃	0-5 ppm
Оксид этилена, ETO	0-100 ppm
Синильная кислота, HCN	0-20 ppm
ЛОС (PID)	0-6000 ppm

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01