

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

jProbe LXP 230-3000 Система телеинспекции



jProbe LXP 230-3000 Система телеинспекции

Система телеинспекции jProbe LXP 230-3000 предназначена для проведения экспресс-диагностики визуального состояния промышленных и бытовых объектов.

Объединяя в себе, с одной стороны достоинства видеоэндоскопа (портативность, небольшая масса и эргономика), а с другой - систем телеинспекции (мощная подсветка, длинный сменный кабель необходимой для проталкивания жесткости, установленный на барабан), система станет Вашим универсальным помощником в решении каждодневных задач визуального контроля.

Преимущества:

- Регулируемая подсветка;

- Литий-ионный аккумулятор
- Время работы от батареи - 7 часов
- Прямое направление обзора
- Гибкая рабочая часть с эффектом памяти формы
- Оплетка зонда из полиуретана

Применение:

- Эндоскопия передаточных механизмов
- Эндоскопия буровых установок
- Эндоскопия литых изделий
- Эндоскопический поиск коррозии
- Эндоскопия теплообменников
- Эндоскопия объектов ЖКХ

Параметр	Значение
Длина кабеля	20, 30, 40 м
Диаметр кабеля	5 мм
Габариты базового блока	315 x 190 x 50 мм
Габариты барабана	350 x 80 мм
Глубина резкости	10 мм
Подсветка	Светодиодная: ручная (плавная многоуровневая регулировка) / автоматическая
Запись видео	MPEG4 800 x 600, регулировка продолжительности, циклическая запись, регулировка уровня сжатия (3 режима)
Дисплей	TFT LCD 7" / 178 мм, 800 x 480
Питание	Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В, автовыключение
Время автономной работы	7 ч
Температура работы	от -20С до + 60С
Температура хранения	от -20С до + 60С
Влажность	До 95% без конденсата
Степень защиты счетчика/кабеля с камерой	IP65/ IP68
Материал корпуса регистратора	Ударопрочный пластик
Масса регистратора	2 500 г (порт. исполнение), 12 000 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01