

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

jProbe MV 55-100 Видеоэндоскоп



jProbe MV 55-100 Видеоэндоскоп

Видеоэндоскоп jProbe MV сочетает в себе миниатюрность и автономность, высокое качество HD изображения в бюджетном ценовом сегменте и весь необходимый функционал современного видеоэндоскопа.

Данный прибор идеально подойдет для решения бытовых и стандартных технических задач по визуальному контролю объектов.

Помещаясь в кармане и работая от батареек / аккумуляторов АА, видеоэндоскоп jProbe MV станет вашим незаменимым помощником при работе в "полевых" условиях. Зонд удобно хранится в корпусе прибора.

Преимущества:

- Разрешение камеры HD

- Плавная регулировка подсветки
- Литий-ионный аккумулятор
- Время работы от батареи - 4 часа
- Прямое направление обзора
- Гибкая рабочая часть с эффектом памяти формы
- Оплетка зонда из полиуретана

Применение:

- Эндоскопический поиск коррозии;
- Эндоскопия авиационных двигателей;
- Эндоскопия буровых установок;
- Эндоскопия в автомобилестроении;
- Эндоскопия в центрах технического обслуживания автомобилей;
- Эндоскопия газотурбинных установок;
- Эндоскопия дизельных двигателей;
- Эндоскопия компрессоров природного газа;
- Эндоскопия литых изделий;
- Эндоскопия малых двигателей;
- Эндоскопия насосного оборудования;
- Эндоскопия теплообменного оборудования;
- Эндоскопия электронных компонентов.

Параметр	Значение
Габариты	160 x 84 x 34 мм
Масса	376 г
Дисплей	TFT LCD 3" / 76.2 мм
Питание	Батареи / аккумуляторы типа AA x 4
Время автономной работы	4 ч
Запись на носитель	Карта памяти MicroSD (до 32 ГБ)
Подсветка	Светодиодная: ручная (5 уровней) / автоматическая
Скачивание файлов	Слот для карты SD
Запись фото	JPEG 1280 x 720 пиксел
Запись видео	AVI 1280 x 720 пиксел
Частота кадров видео	30 к/с
Экспозиция	Автоматическая
Баланс белого	Фиксированный
Обработка изображения	Вращение, цифровое увеличение
Язык интерфейса	Русский (доп. 8 языков)
Температура работы	от -20С до + 60С
Температура хранения	от -20С до + 60С
Влажность	До 95% без конденсата
Степень защиты корпуса	IP54

Параметр	Значение
Материал корпуса	Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01