

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

jProbe LPM 280-1000 Камера проталкиваемая



jProbe LPM 280-1000 Камера проталкиваемая

Проталкиваемая камера для телеинспекции jProbe LPM - это прекрасный инструмент, позволяющий получить информацию о внутреннем состоянии различных инженерных систем.

Кабель камеры обладает необходимой жесткостью для проталкивания в трубопроводы, вентиляционные шахты, скрытые полости и ниши в различных конструкциях на длину до 30 метров.

Преимущества:

- Регулируемая подсветка;
- Устойчив к воде, маслам и агрессивным средам;

- Русскоязычный интерфейс;
- Камера CMOS;
- 3,5" ЖК-дисплей;
- Светодиодная регулируемая подсветка;
- Увеличение и зеркальное отображение;
- Моментальная запись фото и видео;
- Видеовыход для подключения внешнего монитора;
- Функция автоматического выключения;
- Выход COMP NTSC/PAL.

Применение:

- Телеинспекция вентиляции;
- Телеинспекция сооружений;
- Телеинспекция трубопроводов.

Параметр	Значение
Тип камеры	CMOS (КМОП) 350 000 пиксел
Тип головки камеры	Сменная аналоговая
Направление подсветки	Прямое
Жесткость зонда	Полужесткая
Жесткость головки камеры	Подпружиненная
Диаметр головки камеры	28 мм
Длина кабеля	22, 30 м
Диаметр кабеля	6 мм
Длина головки камеры	25 мм
Длина дистальной части	230 мм
Поле обзора	150
Направление обзора	Прямое 0
Глубина резкости	10 мм
Защита головки камеры	Кварцевое стекло
Измерение длины смотки кабеля	Встроенный счетчик с дисплеем
Поиск местоположения головки камеры	Подключения локатора по Wi-Fi (опционально)
Язык интерфейса	Русский (дополнительно 28 языков)
Обработка изображения	Зеркальное отображение, цифровое увеличение
Баланс белого	Фиксированный
Экспозиция	Автоматическая
Частота кадров видео	30 к/с
Запись видео	AVI 640 x 480 пиксел
Запись фото	JPEG 640 x 480 пиксел
Вывод изображения	AV выход (NTSC / PAL), USB 2.0

Параметр	Значение
Скачивание файлов	USB 2.0, слот для карты SD
Крепление	Штатив для регистратора
Подсветка	Светодиодная: ручная (13 уровней) / автоматическая
Запись на носитель	Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб)
Дисплей	TFT LCD 3,5" / 89 мм
Питание	Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В, автовыключение
Время автономной работы	4 ч
Температура работы	от -20С до + 60С
Температура хранения	от -20С до + 60С
Влажность	До 95% без конденсата
Степень защиты счетчика/ кабеля с камерой	IP65/ IP68
Материал корпуса регистратора	Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами
Габариты регистратора	178 x 207 x 37 мм
Габариты барабана	300 x 400 x 220 мм
Масса регистратора	391 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01