

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

jProbe PIPE 400-8000 Система телеинспекции



jProbe PIPE 400-8000 Система телеинспекции

Портативная система телеинспекции jProbe PIPE 400-8000 предназначена преимущественно для визуального контроля внутреннего состояния различных трубопроводов.

Большое количество доступных сменных камер и аксессуаров для повышенного удобства в работе позволят создать уникальный комплект системы конкретно под вашу задачу.

Благодаря патентованным алгоритмам математической обработки, аналоговые зонды jProbe позволяют получить качественные детальные изображения объекта контроля без оптического искажения и аналоговых шумов.

Конструкция зонда сочетает в себе несколько слоев оплетки, что обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к истиранию. Зонд имеет металлический каркас способный выдерживать повреждения и скручивания. Внешний слой оплетки выполнен из

нержавеющей стали стойкой к истиранию.

Встроенный счетчик длины смотки кабеля позволяет определить на какую длину камера погружена внутрь объекта контроля. Показания счетчика выводятся на дисплей базового блока системы и сохраняются вместе с фото- и видео изображениями.

Преимущества:

- Регулируемая подсветка;
- Литий-ионный аккумулятор
- Время работы от батареи - 7 часов
- Прямое направление обзора
- Самоцентрировка камеры по уровню горизонта
- Оплетка зонда из полиуретана

Применение:

- Эндоскопия передаточных механизмов
- Эндоскопия буровых установок
- Эндоскопия литых изделий
- Эндоскопический поиск коррозии
- Эндоскопия теплообменников
- Эндоскопия объектов ЖКХ

Параметр	Значение
Длина кабеля	60, 80 м
Диаметр кабеля	7 мм
Габариты базового блока	315 x 190 x 50 мм
Габариты барабана	570 x 400 x 260 мм
Глубина резкости	10 мм
Подсветка	Светодиодная: ручная (плавная многоуровневая регулировка) / автоматическая
Запись видео	MPEG4 800 x 600, регулировка продолжительности, циклическая запись, регулировка уровня сжатия (3 режима)
Дисплей	TFT LCD 7" / 178 мм, 800 x 480
Питание	Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В, автовыключение
Время автономной работы	7 ч
Температура работы	от -20С до + 60С
Температура хранения	от -20С до + 60С
Влажность	До 95% без конденсата
Степень защиты счетчика/кабеля с камерой	IP65/ IP68

Параметр	Значение
Материал корпуса регистратора	Ударопрочный пластик
Масса регистратора	28 000 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01