

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

jProbe QX 500-12000 PT Система телеинспекции



jProbe QX 500-12000 PT Система телеинспекции

Профессиональная система телеинспекции jProbe QX 500-12000 PT благодаря многофункциональной станции управления с большим дисплеем и сменной камере с возможностью поворота и наклона позволит осмотреть ваш объект на 360° и получить максимально наглядную картину его внутреннего состояния.

Благодаря патентованным алгоритмам математической обработки, аналоговые зонды jProbe позволяют получить качественные детальные изображения объекта контроля без оптического искажения и аналоговых шумов.

Система телеинспекции jProbe QX 500-12000 PT изготовлена с учетом пожеланий множества пользователей в России и за рубежом. Устройство обладает широким функционалом и удобством в использовании.

Конструкция зонда сочетает в себе несколько слоев оплетки, что обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к истиранию. Зонд имеет металлический каркас способный выдерживать повреждения и скручивания. Внешний слой оплетки выполнен из нержавеющей стали стойкой к истиранию.

Подпружиненная головка системы телеинспекции jProbe QX 500-9000 PT с легкостью проходит трубные отводы. Устройство обладает модульным принципом и позволяет заменить головку камеры в случае необходимости.

Преимущества:

- Регулируемая подсветка;
- Литий-ионный аккумулятор
- Время работы от батареи - 4 часа
- Упругий кабель на барабане
- Моторизированные наклон и поворот камеры
- Оплетка зонда из полиуретана

Применение:

- Эндоскопия передаточных механизмов
- Эндоскопия буровых установок
- Эндоскопия литых изделий
- Эндоскопический поиск коррозии
- Эндоскопия теплообменников
- Эндоскопия объектов ЖКХ

Параметр	Значение
Длина кабеля	60, 90, 120 м
Диаметр кабеля	9.5 мм
Габариты базового блока	450 x 370 x 180 мм
Габариты барабана	350 x 80 мм
Запись на носитель	Карта памяти SD 8 ГБ (в комплекте, расширение до 256 ГБ)
Подсветка	Светодиодная: ручная (плавная многоуровневая регулировка) / автоматическая
Запись видео	MPEG4 800 x 600, регулировка продолжительности, циклическая запись, регулировка уровня сжатия (3 режима)
Дисплей	TFT LCD 15" / 381 мм
Питание	Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 7000 мАч (время заряда 5 ч), сменные предохранители
Время автономной работы	4 ч
Температура работы	от -20С до + 60С
Температура хранения	от -20С до + 60С
Влажность	До 95% без конденсата

Параметр	Значение
Степень защиты счетчика/ кабеля с камерой	IP65/ IP68
Материал корпуса регистратора	Ударопрочный пластик
Масса регистратора	Около 40 000 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01