

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

jProbe CX 700-4000 PT Система телеинспекции скважин и дымовых труб



jProbe CX 700-4000 PT Система телеинспекции скважин и дымовых труб

Система предназначена преимущественно для решения задач по контролю внутреннего состояния скважин и дымовых труб, т.е. для вертикальной подачи кабеля с головкой камеры.

jProbe CX имеет невысокую стоимость, портативное и легкое исполнение, сменную головку камеры с вращением и наклоном, а также весь основной необходимый функционал для данного типа оборудования.

Благодаря патентованным алгоритмам математической обработки, аналоговые зонды jProbe позволяют получить качественные детальные изображения объекта контроля без оптического искажения и аналоговых шумов.

Система телеинспекции jProbe CX 700-4000 PT изготовлена с учетом пожеланий множества пользователей в России и за рубежом. Устройство обладает широким функционалом и удобством в использовании.

Счетчик длины смотки кабеля позволяет определить на какую длину камера погружена внутрь объекта контроля. Показания счетчика выводятся на дисплей базового блока системы и сохраняются вместе с фото- и видео изображениями. Счетчик имеет возможность крепления к раме системы телеинспекции.

Рама позволяет ставить систему на пол в различных положениях, при этом смотка или намотка кабеля не затрудняется.

Преимущества:

- Регулируемая подсветка;
- Литий-ионный аккумулятор
- Время работы от батареи - 7 часа
- Гибкий кабель
- Моторизированные наклон и поворот камеры

Применение:

- Эндоскопия передаточных механизмов
- Эндоскопия буровых установок
- Эндоскопия литых изделий
- Эндоскопический поиск коррозии
- Эндоскопия теплообменников
- Эндоскопия объектов ЖКХ

Параметр	Значение
Длина кабеля	20, 40 м
Диаметр кабеля	6.5 мм
Габариты базового блока	450 x 350 x 22 мм
Габариты барабана	570 x 400 x 260 мм
Запись на носитель	Карта памяти SD 8 ГБ (в комплекте, расширение до 256 ГБ)
Подсветка	Светодиодная: ручная (плавная многоуровневая регулировка) / автоматическая
Запись видео	MPEG4 800 x 600, регулировка продолжительности, циклическая запись, регулировка уровня сжатия (3 режима)
Интерфейсы	Интерфейс для карты памяти SD, USB, AV интерфейс (NTSC / PAL), интерфейс для заряда батарей, 3.5 мм разъем для наушников

Параметр	Значение
Запись фото	JPEG 1600 x 1200 пиксел
Дисплей	TFT LCD 7" / 178 мм, 800 x 480
Питание	Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 7000 мАч (время заряда 5 ч), сменные предохранители
Время автономной работы	4 ч
Температура работы	от -20С до + 60С
Температура хранения	от -20С до + 60С
Влажность	До 95% без конденсата
Степень защиты счетчика/ кабеля с камерой	IP68
Материал корпуса регистратора	Ударопрочный пластик
Масса регистратора	15 000 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01