

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

jProbe SECURITY 230-285 Камера досмотровая



jProbe SECURITY 230-285 Камера досмотровая

Досмотровая телескопическая система jProbe SECURITY 230-285 предназначена для оперативного осмотра объектов специального назначения, а также промышленных объектов в условиях ограниченного доступа.

Портативное и легкое исполнение позволяет использовать устройство одному человеку, при этом телескопическая штанга имеет диапазон длины до 3 метров.

Мощная подсветка, дистальная часть с памятью формы и информативный дисплей на рукоятке устройства помогут быстро и с легкостью выполнить любую объемную, каждодневную работу по контролю необходимых вам объектов.

Конструкция досмотровой камеры позволяет увидеть скрытые труднодоступные полости различных объектов. Удобная и легкая телескопическая штанга позволяет осматривать

различные объекты на удалении.

Преимущества:

- Регулируемая подсветка;
- Литий-ионный аккумулятор
- Время работы от батареи - 7 часа
- Прямое направление обзора
- Гибкая рабочая часть с эффектом памяти формы
- Оплетка зонда из полиуретана

Применение:

- Эндоскопия в автомобилестроении
- Эндоскопический поиск коррозии
- Эндоскопия объектов ЖКХ

Параметр	Значение
Длина	3600 мм (общая, стандартно: 3 телескопические секции), дополнительные телескопические секции 1 м (опционально)
Диаметр головки камеры	23.0 мм
Длина головки камеры с дистальной частью	510 мм
Габариты кейса	1145 x 250 x 125 мм
Запись на носитель	Карта памяти SD 8 ГБ (в комплекте, расширение до 256 ГБ)
Подсветка	Светодиодная: ручная (плавная многоуровневая регулировка) / автоматическая
Запись видео	MPEG4 720 x 576, регулировка продолжительности, циклическая запись, регулировка уровня сжатия (3 режима)
Интерфейсы	Интерфейс для карты памяти SD, USB, AV интерфейс (NTSC / PAL), интерфейс для заряда батарей, 3.5 мм разъем для наушников
Запись фото	JPEG 1600 x 1200 пиксел
Дисплей	Съемный TFT LCD 4.3" / 109 мм
Питание	Сеть переменного тока / аккумуляторные батареи Li-Ion 5200 мАч (тип 18650) 2x, 2.5 В (время заряда 4 ч)
Время автономной работы	4 ч
Температура работы	от -20С до + 60С
Температура хранения	от -20С до + 60С
Влажность	До 95% без конденсата
Степень защиты счетчика/ кабеля с камерой	IP68

Параметр	Значение
Материал корпуса регистратора	Углепластик (штанга), ударопрочные пластик (прочие элементы)
Масса регистратора	3 кг (без доп. секций)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01