ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## jProbe PX pro 4-39-300H Видеоэндоскоп управляемый



## jProbe PX pro 4-39-300Н Видеоэндоскоп управляемый

Видеоэндоскоп jProbe PX pro - высокопрофессиональный прибор класса HI-END в области технической эндоскопии. Видеоэндоскоп обладает техническими параметрами и функциями во многом обогнавшими свое время.

Высочайшие показателя качества и разрешения изображения, современные интерфейсы передачи данных (включая Wi-Fi, HDMI и USB Type-C), вольфрамовая защитная оплетка зонда с переменной жесткостью, встроенный датчик температуры, антибликовый дисплей полной ламинации – далеко не весь перечень возможностей этого замечательного прибора.

## Преимущества:

• Светодиодная регулируемая подсветка;

- Увеличение и зеркальное отображение;
- Металлическая оплетка зонда;
- Моментальная запись фото и видео;
- Видеовыход для подключения внешнего монитора;
- Функция автоматического отключения;
- Чувствительное управления джойстиком.

## Применение:

- Эндоскопический поиск коррозии;
- Эндоскопия авиационных двигателей;
- Эндоскопия буровых установок;
- Эндоскопия в автомобилестроении;
- Эндоскопия в центрах технического обслуживания автомобилей;
- Эндоскопия газотурбинных установок;
- Эндоскопия дизельных двигателей;
- Эндоскопия компрессоров природного газа;
- Эндоскопия литых изделий;
- Эндоскопия малых двигателей;
- Эндоскопия насосного оборудования;
- Эндоскопия теплообменного оборудования;
- Эндоскопия электронных компонентов.

Параметр Значение

Степень защиты ІР67

Влажность До 95% без конденсата

Температура хранения От -20 С до +100 С

Температура работыОт -20 С до

+100 C

От -20 С до +100 С

Таймер записи видео 5 режимов

Частота кадров видео 30 к / с

Время автономной работы 5 ч

Дисплей TFT LCD 7" / 178 мм, IPS угол обзора до 170 антибликовый,

1024 x 600

Масса 1342 г

Габариты 240 x 154 x 47 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01