

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

jProbe VE 4-60-700H Видеоэндоскоп управляемый



jProbe VE 4-60-700H Видеоэндоскоп управляемый

Видеоэндоскоп jProbe VE 4-60-700H имеет 7" дисплей, который позволит рассмотреть интересующий Вас объект в мельчайших деталях. jProbe VE - универсальный инструмент для дистанционного визуального контроля промышленных объектов.

Блок jProbe VE позволяет подключать как неуправляемые, так и управляемые зонды, с широким диапазоном диаметров и длин.

Концепция сменных зондов дает возможность избежать дорогостоящего ремонта при поломке (достаточно всего лишь сменить зонд) и позволит модернизировать прибор для выполнения новых задач.

Преимущества:

- Отображение важной информации на дисплее видеоэндоскоп
- Широкие возможности настройки изображения
- Использование адаптера с двумя направлениями обзора
- Удобный файл менеджер

Применение:

- Эндоскопический поиск коррозии;
- Эндоскопия авиационных двигателей;
- Эндоскопия буровых установок;
- Эндоскопия в автомобилестроении;
- Эндоскопия в центрах технического обслуживания автомобилей;
- Эндоскопия газотурбинных установок;
- Эндоскопия дизельных двигателей;
- Эндоскопия компрессоров природного газа;
- Эндоскопия литых изделий;
- Эндоскопия малых двигателей;
- Эндоскопия насосного оборудования;
- Эндоскопия теплообменного оборудования;
- Эндоскопия электронных компонентов.

Параметр	Значение
Запись на носитель	Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб)
Измерительные функции	Геометрические параметры (с измерительной насадкой)
Крепление	Разъем 1/4" для штатива, магнитное с регулировкой угла наклона
Подсветка	Светодиодная: ручная (8 уровней) / автоматическая, турборежим
Скачивание файлов	USB 2.0, слот для карты SD
Вывод изображения	AV выход (NTSC / PAL), USB 2.0
Запись фото	JPEG 640 x 480 пиксел
Запись видео	AVI 640 x 480 пиксел
Частота кадров видео	30 к/с
Таймер записи видео	5 режимов
Экспозиция	Автоматическая
Баланс белого	Красный, зеленый, синий, желтый (ручной 20 уровней) / теплый / холодный / автоматический
Комментарии	Аудио
Обработка изображения	Зеркальное отображение, вращение, подавление шума, цифровое увеличение, негатив, сравнение
Управление	Сенсорный интерфейс, горячие клавиши
Язык интерфейса	Русский (доп. 27 языков)
Температура работы	от -20С до + 80С
Температура хранения	от -20С до + 80С

Параметр	Значение
Влажность	До 95% без конденсата
Степень защиты корпуса	IP67
Материал корпуса	Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами
Время автономной работы	4 ч
Дисплей	TFT LCD 5" / 127 мм, 800 x 480
Питание	Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 5 В, автовыключение
Габариты	160 x 120 x 55 мм
Масса	745 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01