

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

jProbe VE Main Unit Базовый блок



jProbe VE Main Unit Базовый блок

Блок jProbe VE позволяет подключать как неуправляемые, так и управляемые зонды, с широким диапазоном диаметров и длин.

Вся самая важная информация отображается на дисплее прибора jProbe VE. Регулировка яркости изображения и возможность ступенчатого цифрового увеличения 5X. При правильной установке зеркального адаптера с двумя направлениями обзора на экран будет выведено одновременно два изображения – прямой обзор и боковой обзор.

Просмотр и удаление изображения записанных на карту памяти видеоэндоскопа при помощи удобного файлового менеджера. Используйте горячие клавиши и тумблеры для управления и настройки системы.

Характеристики

Габариты	240x154x47 мм
Масса	1342 г

Значения

Характеристики	Значения
Дисплей	TFT LCD 7"/178 мм
Питание	Сеть переменного тока/аккумулятор Li-Ion 74 В, автовыключение
Управление	Горячие клавиши
Время автономной работы	6 ч
Запись на носитель	Карта памяти SD 16 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб)
Крепление	Разъем ¼" для штатива
Подсветка	Светодиодная: ручная (11 уровней)/автоматическая
Скачивание файлов	USB 20, слот для карты памяти SD
Вывод изображения	AV выход (NTSC/PAL), USB 20
Запись фото	JPEG 640x480 пиксел
Запись видео	AVI 640x480 пиксел
Частота кадров видео	30 к/с
Температура работы	От -20 до +60 °C
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Степень защиты	IP54
Тип камеры	CMOS (КМОП) 350000 пиксел
Защита резьбы головки камеры	Защитное кольцо (для Ø 49, 55, 5.5Н, 5 5НМ и 6.0Н мм), фиксирующее кольцо (для Ø 55Н, 55НМ и 6.0Н мм)
Артикуляция (для управляемых зондов)	1 плоскость (1 направление/2 направления) с механизмом фиксации 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360° с механизмом фиксации

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01