

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Люминесцентный водный магнитный концентрат КЛЕВЕР КВ ЛЮМ



Люминесцентный водный магнитный концентрат КЛЕВЕР КВ ЛЮМ

Водный флуоресцентный магнитный концентрат КЛЕВЕР КВ ЛЮМ - это магнитопорошковый материал для приготовления люминесцентной магнитной суспензии на водной основе. Обеспечивает четкий индикаторный рисунок при проведении контроля методом магнитных частиц с использованием стационарного или переносного оборудования для обнаружения поверхностных или подповерхностных дефектов в изделиях из ферромагнитных материалов.

Соответствует стандартам ГОСТ Р ИСО 9934-2 - 2011, ГОСТ Р 56512 - 2015, а также зарубежным спецификациям AMS-2641A, ASTM-3043, ASME B & PV Code Sec V, ASTM E-709, ASTM E-1444

Заменяет собой импортные концентраты-аналоги MAGNAVIS WB-12 (компании Magnaflux),

AEROMAG-KD FGR / G (компании KARL DEUTSCH), Super Magna LY 1500 (компании Helling) и другие

Цвет индикатора	флуоресцентный / в УФ-свете (365 нм) – изумрудно зелёный
Основа для приготовления готовой суспензии	вода
Размер частиц порошка	2 - 6 мкм
Выявляющая способность	1 мкм (2 класс чувствительности)
Осадок в колбе ASTMЕ после 1 часа	0,1-0,2 мл
Водородный показатель	6 - 7 рН
Функциональные присадки в составе	антикоррозионные, антипенные, ПАВ
Концентрация магнитного порошка в готовой суспензии	0,8-1,2 г/л
Тип упаковки	пластиковая банка
Объем упаковки	1л / 5л
Расход для приготовления	1л концентрата на 100л готовой суспензии
Соответствие стандартам	ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 ГОСТ Р 56512-2015
Температура применения	от +5 С до +50 С
Срок хранения	3 года

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01