

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Люминесцентная индикаторная суспензия КЛЕВЕР 1ЛЮМ



Люминесцентная индикаторная суспензия КЛЕВЕР 1ЛЮМ

Люминесцентный индикатор дефектов для магнитопорошковой дефектоскопии "КЛЕВЕР 1ЛЮМ" - предназначен для обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектов в изделиях, деталях и полуфабрикатах из ферромагнитных материалов при проведении неразрушающего контроля методом магнитных частиц по ГОСТ Р 56512-2015 с использованием ультрафиолетовых осветителей с длиной волны 365нм.

Способ применения: Перед началом каждого использования баллон тщательно встряхнуть в течении нескольких минут. На очищенную и сухую контролируемую поверхность с расстояния 20-25мм нанести жидкую магнитную суспензию до полного и обильного смачивания. Контроль проводится методом приложенного поля или методом остаточной намагниченности.

Изготовлено в соответствии с ТУ 2374-001-77720383-2015

Соответствует ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011, ГОСТ Р 56512-2015 и Решениям Комиссии Таможенного Союза № 299 от 28.05.2010.

Цвет индикатора	желто-зеленый
Источник освещения	УФ осветитель с длиной волны 365нм
Основа	индустриальное масло
Запах	незначительный, характерный
Размер зерен порошка	1- 6 мкм
Плотность при температуре 15	С1100 кг/м3
Содержание магнитных частиц	25±5 г/л
Тип упаковки	аэрозольный баллон
Объем	500 мл
Соответствие стандартам	ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 ГОСТ Р 56512-2015
Температура хранения	от -20 С до +50 С
Рабочая температура	от +5 С до + 50 С
Срок хранения	5 лет

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01