

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный уровень RGK ALPHA 3D-D с зелёным лучом



Лазерный уровень RGK ALPHA 3D-D с зелёным лучом

Лазерный уровень RGK ALPHA 3D-D - одна из лучших моделей бренда. Это удачное сочетание трех зеленых излучателей SHARP, аккумуляторного питания и точности ± 1 мм/5 м.

Конфигурация лазеров в данной модели выполнена таким образом, чтобы вам было проще выполнять работы на уровне пола - заливку стяжки, нивелировку, установку маяков и др.

При этом две вертикали помогают ровно смонтировать различные конструкции и проверить их положение.

Полный комплект

- Два аккумулятора, каждый из которых дает вам до 12 ч бесперебойной работы.
Запасная батарея - надежная страховка на тот случай, если забудете зарядить первую

или решение задачи займет больше времени, чем ожидалось.

- Прочный цельнолитой трегер с механизмом плавного поворота вертикалей. Ножки трегера, оснащенные противоскользящими накладками, помогают быстро выставить лазерный уровень в горизонт на неровной поверхности.
- Кронштейн с магнитным креплением подойдет для тех случаев, когда надо зафиксировать оборудование на трубе или металлическом профиле.
- Пульт дистанционного управления. Удобный доступ ко всем функциям без необходимости подходить к нивелиру и нажимать на кнопки, что может случайно сдвинуть линии.
- Кейс для хранения, переноски и транспортировки. Все элементы набора надежно зафиксированы и защищены.

Наклонные линии

Магнитный компенсатор быстро приводит лазерный уровень RGK ALPHA 3D-D в горизонт, но его в любой момент можно отключить, чтобы выставить нивелир под нужным углом.

Регулировка яркости

Функция помогает подобрать оптимальный баланс между видимостью лучей и энергопотреблением. Так, например, в помещении с неярким светом вы сможете дольше проработать на одном заряде.

Мигание линий

На пестром фоне или в хорошо освещенном помещении плоскости могут потеряться на стенах. В таком случае мерцающий лазер будет проще заметить.

Можно установить на штатив

Прибор совместим со всеми треногами, оборудованными станovým винтом с резьбой $\frac{5}{8}$. Как правило, это тяжелые профессиональные штативы, на которых уровень будет стоять стабильно и безопасно.

Тип лазерного уровня	линейный 3D
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	±1 мм на 5 м
Диапазон работы	40 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4"

Элементы питания	аккумулятор
Время автономной работы	12 часов
Класс лазера	2
Длина волны	515 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +60°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	180 x 160 x 150 мм
Вес	0.7 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01