

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный уровень RGK ALPHA 3D с зелёным лучом



Лазерный уровень RGK ALPHA 3D с зелёным лучом

Лазерный уровень RGK ALPHA 3D - профессиональная модель с питанием от аккумулятора. За счет высокого расположения горизонтального излучателя оборудование отлично подходит для работ с потолками и монтажа различной техники или декора. Для заливки стяжки и других работ на уровне пола в линейке производителя предусмотрен прибор с названием 3D-D.

Диоды фирмы SHARP

В конструкции применены компоненты от ведущего японского производителя, благодаря чему прибор создает яркие, тонкие и хорошо различимые линии. На видимость лучей также положительно влияет их цвет - наши глаза улавливают зеленую часть светового спектра гораздо лучше, чем красную. На практике все это означает, что ваше зрение будет меньше

уставать, а разметку не придется переделывать, т.к. погрешность оборудования не превышает ± 1 мм/5 м.

Функционал лазерного уровня RGK ALPHA 3D

- Конфигурация 3D - это горизонтальная линия + две вертикали. Одно из наиболее удачных решений на рынке, которое подходит для большинства работ по ремонту и отделке. Лучи можно включать в любой комбинации.
- Многоступенчатая регулировка яркости. Помогает подобрать оптимальный баланс между видимостью и энергопотреблением. Так, например, в помещении с неярким светом вы сможете дольше проработать на одном заряде.
- Функция мерцания линий. На пестром фоне или в хорошо освещенном помещении лучи могут потеряться на стенах. В таком случае мерцающий лазер будет проще заметить.
- Наклонные линии. Магнитный компенсатор быстро приводит устройство в горизонт, но его в любой момент можно отключить, чтобы выставить нивелир под нужным углом.

24 часа автономной работы

В комплект лазерного уровня входят сразу два аккумулятора. На каждом из них прибор может проработать около 12 часов. Запасная батарея - это ваша страховка на случай форс-мажора и возможность закончить дело в максимально сжатые сроки.

Дистанционное управление

При помощи пульта ДУ можно пользоваться всеми функциями уровня на значительном расстоянии от него. Такой функционал точно оценят мастера, которым приходится работать на больших или многоуровневых объектах.

Множество вариантов установки на объекте

Благодаря резиновым противоскользящим накладкам оборудование можно просто поставить туда, куда вам будет удобно. Еще один вариант - смонтировать устройство на штативе с резьбой $\frac{5}{8}$ - пригодится для тех случаев, когда линию надо поднять повыше. Мощный литой трегер позволяет аккуратно подстраивать положение вертикалей. В комплект также входит универсальный магнитный кронштейн, который можно повесить на металлический профиль под гипсокартон или потолочные конструкции.

Тип лазерного уровня	линейный 3D
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	± 1 мм на 5 м
Диапазон работы	40 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый

Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±3°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4"
Элементы питания	аккумулятор
Время автономной работы	12 часов
Класс лазера	2
Длина волны	515 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +60°C
Температура хранения	от -20° до +60°C
Размеры	180 x 160 x 150 мм
Вес	0.7 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01