ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный уровень RGK ALPHA 205 с зелёным лучом



Лазерный уровень RGK ALPHA 205 с зелёным лучом

Лазерный уровень RGK ALPHA 205 - надежная модель с зеленым лучом и практичной конфигурацией лазеров. Четыре вертикали и горизонтальная линия с разметочными точками помогают выполнить любые работы быстро и аккуратно. Оборудование функционирует от аккумулятора, при этом в комплект включены сразу две батареи, что позволяет работать без перерывов много часов.

Отличная видимость и точность

Яркие зеленые линии практически не расплываются на расстоянии и остаются хорошо различимыми при свете благодаря тому, что в этой модели применены диоды фирмы SHARP. Погрешность лучей не превышает ± 1 мм/5 м - этого более чем достаточно для ремонта и отделки помещений. Яркость плоскостей можно изменять для того, чтобы добиться

оптимального баланса между видимостью и энергопотреблением. А для улучшения заметности линий доступна функция мерцания.

Высокое качество сборки и материалов

Этот лазерный уровень выделяется на фоне конкурентов и устаревших моделей. Прочная монолитная конструкция без люфтов и скрипов придает уверенности в инструменте, а первоклассное качество материалов становится очевидным сразу, как только вы берете прибор в руки.

Удобная настройка положения

Мощный литой трегер с подъемными ножками помогает быстро вставить устройство в горизонт. Трегер снабжен винтами для плавной и точной подстройки положения вертикалей, в чем также помогает лимб с разметкой на 360 градусов.

Разметка под любым углом

Лазерный уровень RGK ALPHA 205 можно включить при заблокированном компенсаторе и выставить под тем наклоном, который требуется для решения текущей задачи.

Проекция отвеса

Точка отвеса вместе с точкой зенита, в роли которой выступает пересечение вертикалей на потолке, помогает переносить разметку и дает возможность каждый раз выставлять оборудование в одном и том же месте.

Дистанционное управление

В набор включен пульт, при помощи которого можно пользоваться всеми функциями прибора и, самое главное, отключать его на значительном удалении. Такой функционал точно оценят мастера, которым приходится работать на больших или многоуровневых объектах.

Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	нет данных
Количество вертикальных плоскостей	4
Вертикальный угол развёртки	нет данных
Точность	±1 мм на 5 м
Диапазон работы	40 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы	±3°
компенсатора)	±3
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4"

Элементы питания аккумулятор

Время автономной работы 7 часов

Класс лазера 2

Длина волны 515 нм Мощность <1 мВт

Индикация звуковая/визуальная (эт эт)

(свет)

Степень защиты от пыли и влаги ІР54

 Диапазон рабочей температуры
 от -20° до +60°С

 Температура хранения
 от -20° до +60°С

 Размеры
 $110 \times 200 \times 110 \text{ мм}$

Bec 0.750 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01