

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Видеоскоп Trotec VSC206



Зонд	
Тип зонда	гибкий зонд с поворотным-управляемым наконечником
Длина зонда	2000 мм
Диаметр стандартной головки камеры зонда	6 мм
Изгиб наконечника зонда	вверх / вниз / влево / вправо $\approx 120^\circ$
Класс защиты зонда	IP67 (водонепроницаемость до 1 м / 30 мин)
Материал зонда	поверхность: вольфрамовая проволоочная сетка с высокой прочностью на кручение, внутренний слой: полиуретан на стальной спирали
Камера зонда	
Датчик изображения	CMOS
Разрешение	700 x 500 пикс. (350.000 пикс.)
Поле видимости	90°
Фокус	1 ... 30 см (фиксированный)

Подсветка камеры	6 белых светодиодов (цветовая температура от 5000 до 6000 К)
Интенсивность света	40 000 люкс
Баланс белого	заводская настройка по умолчанию
Регулировка яркости	ручная
Головка камеры	нержавеющая сталь с титановым покрытием
Функциональные возможности	
Управление камерой зонда	4-ходовая артикуляция
Светодиодная подсветка зонда	есть
Видеозапись	есть
Фотосъемка	есть
Память	
Поддержка карт памяти	SD до 32 Гб
Форматы хранения/вывода данных	
Видео (формат, разрешение)	AVI (640 x 480 пикс.)
Фото (формат, разрешение)	JPEG (640 x 480 пикс.)
Композитный видео выход	PAL/NTSC
Дисплей	
Тип дисплея	3.5" TFT-LCD
Разрешение дисплея	640 x 480 пикс. [VGA]
Частота кадров	30 кадров/с
Цифровой zoom (масштабирование)	5x
Многоязычное меню	German, English, French
Встроенные интерфейсы	
USB	mini USB, v 2.0
Video OUT	3.5 мм разъём RCA
Параметры питания	
Источник питания	батарея 4x 1,5V LR6 (тип AA) или NI-MH аккумулятор LR6 AA 4x 1,2 В
Время автономной работы	≤ 2 ч.
Источник внешнего питания	зарядное устр-во DC 5 В/1 А (в комплекте)
Варианты зарядки акк.	в приборе
Режим энергосбережения	есть
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от -10°C до +50°C, влажность до 90% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -10°C до +50°C, влажность до 90% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	

Размеры	265 x 100 x 125 мм
Вес (нетто)	590 г (с акк.)
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01