

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Видеоскоп Trotec VSC3008



Зонд	
Тип зонда	гибкий зонд с поворотнo-управляемым наконечником
Длина зонда	3000 мм
Диаметр стандартной головки камеры зонда	8 мм
Изгиб наконечника зонда	вверх / вниз / влево / вправо $\approx 120^\circ$
Класс защиты зонда	IP67 (маслостойкий)
Материал зонда	поверхность: вольфрамовая проволочная сетка с высокой прочностью на кручение, внутренний слой: полиуретан на стальной спирали
Камера зонда	
Датчик изображения	CMOS
Разрешение	800 x 550 пикс. (440.000 пикс.)
Поле видимости	130°
Фокус	1 ... 30 см (фиксированный)

Подсветка камеры	6 белых светодиодов (цветовая температура от 5000 до 6000 К)
Интенсивность света	50 000 люкс
Баланс белого	"4 варианта настройки (автоматический, солнечный свет, затуманенный, искусственный свет)"
Регулировка яркости	ручная
Головка камеры	нержавеющая сталь с титановым покрытием
Функциональные возможности	
Управление камерой зонда	4-ходовая артикуляция
Светодиодная подсветка зонда	есть
Видеозапись	есть
Фотосъемка	есть
Память	
Поддержка карт памяти	SD до 32 Гб
Форматы хранения/вывода данных	
Видео (формат, разрешение)	AVI (800 x 600 пикс.)
Фото (формат, разрешение)	JPEG (800 x 600 пикс.)
Композитный видео выход	PAL/NTSC
Трансляция видео через Wi-Fi	Синхронизация видео в реальном времени с подключенным смартфоном через WLAN (опционально)
Дисплей	
Тип дисплея	4.3" TFT-LCD
Разрешение дисплея	800 x 480 пикс. [широкий VGA]
Частота кадров	30 кадров/с
Цифровой zoom (масштабирование)	3x
Многоязычное меню	German, English, French
Встроенные интерфейсы	
Wi-Fi	(WLAN опционально)
USB	mini USB, v 2.0
Video OUT	3.5 мм разъем RCA
Параметры питания	
Источник питания	Li-Ion сменный аккумулятор 5 В
Время автономной работы	> 4 ч.
Источник внешнего питания	зарядное устр-во DC 5 В/1 А (в комплекте)
Варианты зарядки акк.	в приборе
Режим энергосбережения	есть
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от -10°C до +50°C, влажность до 90% (без образования конденсата)

Условия хранения	температура от -10°C до +50°C, влажность до 90% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	410 x 154 x 80 мм
Вес (нетто)	960 г (с акк.)
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01