

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Видеоскоп Trotec B026



Зонд

Тип зонда	гибкий зонд
Длина зонда	1000 мм
Диаметр стандартной головки камеры зонда	17 мм
Класс защиты зонда	IP67

Камера зонда

Датчик изображения	CMOS
Разрешение	640 x 480 пикс.
Поле видимости	68°
Фокус	5 ... 15 см (фиксированный)
Подсветка камеры	есть

Функциональные возможности

Светодиодная подсветка зонда	есть
Видеозапись	есть

Фотосъемка	есть
Аудиозапись	есть
Память	
Поддержка карт памяти	SD до 32 Гб (не входит в объем поставки)
Форматы хранения/вывода данных	
Видео (формат, разрешение)	MP4/AVI/3GP (640 x 480 пикс.)
Фото (формат, разрешение)	JPEG (640 x 480 пикс.)
Композитный видео выход	AV (PAL/NTSC)
Дисплей	
Тип дисплея	3.5" TFT-LCD
Разрешение дисплея	320 x 240 пикс. [четверть VGA]
Частота кадров	30 кадров/с
Цифровой zoom (масштабирование)	3x
Вращение изображения	от 0 до 360° (настройка 5°, 15°, 45°, 90°)
Многоязычное меню	есть
Встроенные интерфейсы	
USB	mini USB, v 2.0
Audio OUT	3.5 мм разъем для наушников mini jack
Audio/Video OUT	3.5 мм разъем RCA (выход видео/аудио)
Параметры питания	
Источник питания	Li-Ion сменный аккумулятор 3,7 В
Источник внешнего питания	зарядное устр-во DC 5 В/2000 мА (в комплекте)
Варианты зарядки акк.	в приборе
Режим энергосбережения	есть
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +50°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от 0°C до +50°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	255 x 85 x 110 мм
Вес (нетто)	840 г (с акк.)
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01