Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru



ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Влагомер Trotec T610 микроволновый



Измерение влажности стройматериалов		
Метод измерения	микроволновой	
Диапазон измерения	1 200 ед.	
Разрешение (шаг измерения)	0,1 ед.	
Погрешность измерения	±0,1 ед.	
Максимальная глубина измерения	300 мм	
Сигнализация и режимы оповещения		
Тип сигнализации	акустическая + визуальная	
Дисплей		
Тип дисплея	LCD цветной с подсветкой	
Встроенные интерфейсы		
USB	Micro USB, v 2.0	
Программное обеспечение, связь с ПК и обмен данными		

Тип соединения с ПК	USB	
Необходимость установки драйвера или ПО	приложение MultiMeasure Studio	
Системные требования к ОС	Windows XP или выше	
Параметры питания		
Источник питания	батарея 4x 1,5V (тип AA) Ni-Mh аккумуляторы (> 2500 mAh)	
Срок службы батареи	не менее 24 часа	
Источник внешнего питания	от USB-порта	
Эксплуатационные характеристики		
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +50°C, влажность до 90% (без образования конденсата)	
Условия хранения	температура от -20°C до +60°C, влажность до 95% (без образования конденсата)	
Масса-габаритные показатели		
Общ. размеры	191 х 63 х 35 мм	
Вес (нетто)	425 г	
Особенности исполнения корпуса		
Класс защиты корпуса	IP54	
Материал корпуса	ABS (пластик)	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01