

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

## e-mail: info@averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

## Влагомер Trotec BM40



Измерение влажности стройматериалов				
Метод измерения	ёмкостной			
Диапазон измерения	0 20%			
Разрешение (шаг измерения)	0,1%			
Погрешность измерения	$\pm 2\%$ (минерал. стройматериалы, сплошной [полнотелый] и силикатный кирпич) $\pm 2\%$ (пористый бетон, при измеренном значении $> 8\%$ ) $\pm 3\%$ (бетон и изоляционный [пустотелый] кирпич)			
Максимальная глубина измерения	50 мм			
Время отклика	0,5 сек.			
Измерение влажности древесины				
Метод измерения	ёмкостной			

Диапазон измерения	0 50%			
Разрешение (шаг измерения)	0,1%			
Погрешность измерения	±5% (при измеренном значении > 9%)			
Максимальная глубина измерения	50 мм (неразрушающая)			
Измерение темпера	атуры воздуха			
Диапазон измерения	-10 +55°C			
Разрешение (шаг измерения)	1°C			
Погрешность измерения	±2°C			
Дисплей				
Тип дисплея	LCD (монохромный)			
Параметры отображения	индикатор батарейки			
Параметры питани	я			
Источник питания	батарея 9V (типа "Крона")			
Эксплуатационные	характеристики			
Условия эксплуатации	температура от -5°C до +50°C, влажность до 85% (без образования конденсата)			
Условия хранения	температура от -10°C до +55°C, влажность до 85% (без образования конденсата)			
Масса-габаритные	показатели			
Длина электрода	≈40 мм			
Ширина электрода	≈70 мм			
Общ. размеры	168 x 75 x 35 мм			
Вес (нетто)	220 г			
Особенности исполнения корпуса				
Класс защиты корпуса	IP54			
Материал корпуса	ABS (пластик)			

## Измеряемые материалы

Материал:	диапазон измерения:	Точность:
Ангидритовая стяжка	≈ 0,2% 12%	±2%
Цементная стяжка	0,1% 15%	±2%
Известковый песчаник	0,1% 20%	±2%
Пористый бетон	6% 23%	±2% (при изм. знач. > 8%)

Бетон	0,1% 13%	±3%
Изоляционный (пустотелый) кирпич	0,4% 15%	±3%
Сплошной (полнотелый) кирпич	0,2% 15%	±2%
Силикатный кирпич	0,1% 15%	±2%
Твердая древесина (бук, дуб, клён, ясень, дугласовая пихта, ореховое дерево, береза)	1% 50%	±5% (при изм. знач. > 9%)
Мягкая древесина (ель, лиственница, вишня, сосна, тополь, шорея)	4% 51%	±5% (при изм. знач. > 9%)
ДСП	4% 50%	±5%

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01