

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Влагомер Trotec T660

диэлектрический



Измерение влажности стройматериалов

Метод измерения	диэлектрический
Диапазон измерения	1 ... 200 ед. / 0 ... 7,6%
Разрешение (шаг измерения)	0,1 ед. / 0,1%
Погрешность измерения	$\pm 0,1$ ед. / $\pm 0,1\%$
Максимальная глубина измерения	40 мм

Сигнализация и режимы оповещения

Тип сигнализации	акустическая
------------------	--------------

Дисплей

Тип дисплея	LCD цветной с подсветкой
-------------	--------------------------

Параметры отображения	выбор шкалы измерения (ед. или %) выбор материала (цементная или ангидридная стяжка)
Встроенные интерфейсы	
USB	Micro USB, v 2.0
Программное обеспечение, связь с ПК и обмен данными	
Тип соединения с ПК	USB
Необходимость установки драйвера или ПО	приложение MultiMeasure Studio
Системные требования к ОС	Windows XP или выше
Параметры питания	
Источник питания	батарея 4x 1,5V (тип AA)
Время автономной работы	> 30 ч
Источник внешнего питания	от USB-порта
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +50°C, влажность до 90% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -20°C до +60°C, влажность до 95% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Общ. размеры	209 x 63 x 35 мм
Вес (нетто)	285 г
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01