

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Влагомер Trotec T510



Измерение влажности строительных материалов

Метод измерения	резистивный
Диапазон измерения	0 ... 100 ед.
Разрешение (шаг измерения)	0,1 ед.
Погрешность измерения	±0,1 ед.
Максимальная глубина измерения	10 мм (со стандартными электродами)

Измерение влажности древесины

Метод измерения	резистивный
Диапазон измерения	0 ... 100%

Разрешение (шаг измерения)	0,1%
Погрешность измерения	$\pm 0,8\%$ (в диапазоне измерений от 0% до 5%) $\pm 0,2\%$ (в диапазоне измерений от 5% до 30%) $\pm 0,1\%$ (в диапазоне измерений от 30% до 100%)
Максимальная глубина измерения	10 мм (со стандартными электродами)
Сигнализация и режимы оповещения	
Тип сигнализации	акустическая + визуальная
Дисплей	
Тип дисплея	LCD цветной с подсветкой
Встроенные интерфейсы	
USB	Micro USB, v 2.0
Программное обеспечение, связь с ПК и обмен данными	
Тип соединения с ПК	USB
Необходимость установки драйвера или ПО	приложение MultiMeasure Studio
Системные требования к ОС	Windows XP или выше
Параметры питания	
Источник питания	батарея 4x 1,5V (тип AA) Ni-Mh аккумуляторы (> 2500 mAh)
Время автономной работы	> 30 ч
Источник внешнего питания	от USB-порта
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +50°C, влажность до 90% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -20°C до +60°C, влажность до 90% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Длина электрода	20 мм
Диаметр электрода	1,5 мм

Общ. размеры	174 x 63 x 35 мм
Вес (нетто)	280 г
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01