

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

GNSS-приемник Alpha 4i



Пыле- и влагозащищенность IP68

NAVSTAR GPS L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5

ГЛОНАСС L1, L2, L3

Время работы 25ч (Ровер NTRIP); 15ч (Радио ровер)

Температура рабочая -40°C — 60°C

Каналы 1408

Galileo E1, E5a, E5b, E6

QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5

SBAS L1

NAVIC L5

СКП Статика в плане 2.5+0.5 мм/км

СКП Статика по высоте 5+0.5 мм/км

СКП RTK в плане 8+1 мм/км

СКП RTK по высоте 15+1 мм/км

Точность (IMU) 8+0.3 мм/градус наклона

Угол (IMU) 0~120°

Частота обновления (IMU)	100 Гц
Операционная система	RTOS
Формат запись статики	DAT
Bluetooth	BT5.0
Мощность радиопередачи	1Вт
Поддерживаемые протоколы	TT450S, TRIMMARK, SOUTH, TRANSPARENT
Диапазон частот	410-470 МГц
Габариты	98 мм x 53 мм
Вес	380 г
Температура хранения	-45°C — +70°C
Ударопрочность	Выдерживает падение с 1,5 метра
Влажность	До 100%
BeiDou	B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b
Разъёмы	Порт радиоантенны (SMA); зарядка и передача данных (Type-C)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01