

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

GNSS-приемник Alpha 5w



Пыле- и влагозащищенность	IP68
Внутренняя память	8 Гб
NAVSTAR GPS	L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5
ГЛОНАСС	L1, L2, L3
Время работы	25ч (Ровер NTRIP); 15ч (Радио ровер)
Температура рабочая	-40°C — 60°C
Каналы	1408
Galileo	E1, E5a, E5b, E6, ALTBOC
QZSS	L1C/A, L1C, L2C, L5
SBAS	L1, L5
СКП Статика в плане	2.5+0.5 мм/км
СКП Статика по высоте	5+0.5 мм/км
СКП RTK в плане	8+1 мм/км
СКП RTK по высоте	15+1 мм/км
Точность (IMU)	8+0.3 мм/градус наклона
Угол (IMU)	0~120°

Частота обновления (IMU)	100 Гц
Операционная система	RTOS
Формат запись статики	DAT
Bluetooth	5.2 BR/EDR+LE
Мощность радиопередачи	5 Вт
Поддерживаемые протоколы	TT450S, TRIMMARK, SOUTH, TRANSPARENT
Диапазон частот	410-470 МГц
Габариты	138mm*68mm
Вес сканера	780 г
Температура хранения	-45°C — +70°C
Ударопрочность	Выдерживает падение с 2 метров
Влажность	До 100%
BeiDou	B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC
Разъёмы	Порт радиоантенны (TNC); зарядка и передача данных (Type-C)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01