

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Комплект EFIX C5 + EFIX C5 + контроллер EFIX FC2 + модем EFIX FL3



Комплект EFIX C5 + EFIX C5 + контроллер EFIX FC2 + модем EFIX FL3

Универсальный комплект из двух спутниковых геодезических приёмников EFIX C5 с полевым контроллером FC2, модемом FL3 и подпиской на сеть PrinNet.

Новые приёмники EFIX прекрасно подходят для инженерных изысканий, межевания, маркшейдерских работ и сопровождения строительства.

Основные характеристики контроллера EFIX C5:

- 1608 канальная плата с поддержкой сигналов GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS;
- Инерциальная система (IMU) для съёмки с наклоном;
- Встроенный приёмо-передающий радиомодем 410-470 МГц мощностью 1 Вт;
- Беспроводные модули связи: Bluetooth, Wi-Fi и NFC;
- Большое время работы от встроенного аккумулятора;
- Зарядка от USB Type-C;
- Компактный магниевый корпус 133x85 мм.

Основные характеристики контроллера EFIX FC2:

- Дисплей 5.5" LCD (1440x720);
- Процессор MediaTek MTK6762 2.0ГГц, 8 ядер;
- 4 Гб оперативной памяти;
- 64 Гб встроенной памяти;
- 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC;
- Аккумулятор 6500мАч;
- USB Type-C;
- IP67;
- Android 8.1;
- ПО eField в комплекте.

Основные характеристики модема EFIX FL3:

- Диапазон работы 410-470 MHz;
- Максимальная мощность передачи 28 Вт;
- Поддержка протоколов CHC, Transparent, TrimTalk (TT450s);
- Возможность настройки модема в поле;
- Пылевлагозащита IP67;
- Рабочая температура от -40°C до +65°C.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01