

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лабораторно-промышленные весы ViBRA FS-15001-i02



Лабораторно-промышленные весы ViBRA FS-15001-i02

Высокоточное взвешивание для любого производственного процесса.

Весы ViBRA FS с датчиком Tuning-Fork - самые надежные лабораторно-промышленные весы в мире.

Уникальные преимущества весов ViBRA с датчиком Tuning-Fork:

- Самые надежные весы в мире – гарантия 7 лет
- Самый быстрый вход в рабочий режим – в течение 1 минуты
- Самая большая устойчивость к перегрузу – до 15 раз
- Единственные точные весы, взвешивающие ферромагнитные материалы без дополнительных приспособлений

- Самая низкая зависимость показаний от внешних вибраций и изменения температуры

Корпус из нержавеющей стали с классом защиты IP65

Износостойкий корпус, полностью изготовленный из нержавеющей стали, в комплексе с классом защиты IP65 позволяет получать высокоточные результаты измерений в жестких условиях эксплуатации, а так же легко очищать и мыть весы.

Уникальное предложение 300 кг x 1г

Высокая точность на большом пределе взвешивания и широкий диапазон измерения от Max 620 г x d 0,001 г до 300 кг x d 1 г - решение любых технических задач на одних весах.

Максимальный размер платформы в лабораторном взвешивании

Увеличенный размер платформы (600 x 800 мм) позволяет с высокой точностью проводить измерения габаритных грузов в производственных условиях.

Автономное питание

Весы серии FS могут питаться от сети через адаптер с разъемом IP65 или от сухих батарей R20P.

Сфера применения

- Банки и финансовый сектор
- Использование в условиях жесткой эксплуатации
- Пищевые производства
- Производство лакокрасочных изделий

Функции

- Процентное взвешивание
- Суммирование
- Режим компаратора
- Режим дозатора

Модель	ViBRA FS-15001-i02
MAX	15 кг
MIN	5 г
Дискретность	0.1 г
Класс точности	Высокий (II)
Дисплей	Жидкокристаллический
Калибровка	Внешняя 10 кг F1

Размер платформы	190 x 190 мм
Интерфейс	RS-232C
Габариты (ШхГхВ)	294 x 351 x 335 мм
Вес	9.5 кг
Поверка	Включена в стоимость
Производство	Сделано в Японии
Гарантия	Гарантия 7 лет

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01