

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Взрывобезопасные весы ViBRA FZ-100K1GEx-i02 (работа от батарей)



Взрывобезопасные весы ViBRA FZ-100K1GEx-i02 (работа от батарей)

Не имеющие аналогов весы для особо взрывоопасных зон. Сочетают высокую точность с большой грузоподъемностью.

Весы ViBRA FZ с датчиком Tuning-Fork - самые надежные взрывобезопасные весы в мире.

Уникальные преимущества весов ViBRA с датчиком Tuning-Fork:

- Самые надежные весы в мире – гарантия 7 лет
- Самый быстрый вход в рабочий режим – в течение 1 минуты
- Самая большая устойчивость к перегрузу – до 15 раз
- Единственные точные весы, взвешивающие ферромагнитные материалы без дополнительных приспособлений

- Самая низкая зависимость показаний от внешних вибраций и изменения температуры

Автономное питание

Весы серии FZ оснащены отсеком для питания от сухих батарей R20. Замена батарей проводится за пределами взрывоопасной зоны.

Уникальное предложение 300 кг x 1 г

Высокая точность на большом пределе взвешивания и широкий диапазон измерения от Max 620 г x d 0.001 г до 300 кг x d 1 г - решение любых технических задач на одних весах.

Корпус из нержавеющей стали с классом защиты IP65

Износостойкий корпус, полностью изготовленный из нержавеющей стали, в комплексе с классом защиты IP65 позволяет получать высокоточные результаты измерений в жестких условиях эксплуатации, а так же легко очищать и мыть весы.

Максимальный размер платформы в лабораторном взвешивании

Увеличенный размер платформы (600 x 800 мм) позволяет с высокой точностью проводить измерения габаритных грузов в производственных условиях.

Функции

- Процентное взвешивание
- Суммирование
- Режим компаратора
- Режим дозатора

Технические характеристики:

Модель	ViBRA FZ-100K1GEx-i02
MAX	100 кг
MIN	50 г
Дискретность	1 г
Класс точности	Высокий (II)
Дисплей	Жидкокристаллический

Калибровка	Внешняя 20 кг F1
Размер платформы	380 x 530 мм
Интерфейс	RS-232C
Габариты (ШхГхВ)	380 x 657 x 804 мм
Вес	25.5 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01