

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Комплект оптический нивелир АМО 32Х + штатив S6-N + рейка АМО S3



Комплект оптический нивелир АМО 32Х + штатив + рейка АМО S3

Комплект оптического нивелира АМО 32Х - комплексное решение для строительства, геодезии и дорожных работ, проверенное профессионалами в полевых условиях. В набор входит прибор с увеличением 32 крат, трехметровая рейка, алюминиевый штатив с надежной винтовой фиксацией стоек и принадлежности для юстировки.

Комплект сэкономит время на подбор оборудования и станет отличным выбором в тех случаях, когда немедленно требуется готовая схема для эффективной работы.

Преимущества модели

Оптический нивелир оборудован системой компенсации на базе магнитного демпфера. Такое решение упрощает установку прибора и минимизирует влияние негативных факторов - ветра, проведения грунта, вибраций от строительной техники - на качество измерений.

Оптический нивелир из комплекта 3 в 1 обеспечивает четкое изображение с увеличением, достаточным для съемки на значительных расстояниях. Высокая кратность оптики также гарантирует комфорт работы специалиста и снижает количество ошибок при снятии отсчетов с рейки. Прибор можно эффективно применять для измерений в помещениях, тоннелях и других объектах с ограниченным обзором за счет минимального фокусного расстояния, равного 30 см.

Надежность и долговечность

Комплект готов к работе в жестких условиях стройплощадки. Корпус нивелира надежно защищен от проникновения пыли и воды, все элементы конструкции рассчитаны на эксплуатацию в широком диапазоне температур.

Обе шкалы рейки устойчивы к истиранию и не выцветают на солнце, а штатив выполнен из алюминия - материала, который не подвержен коррозии.

Яркая контрастная окраска всех элементов набора делает их более заметными, что повышает безопасность изысканий.

Увеличение	32х
Точность	2 мм
Компенсатор	автоматический (магнитный)
Диаметр объектива	40 мм
Разрешение	±0.3"
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	1°20'
Минимальное фокусное расстояние	0.3 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	нет данных
Изображение	прямое
Просветленная оптика	нет данных
Диапазон работы компенсатора	±15'
Точность компенсатора	1.5''
Крепление на штатив	есть
Прочее	чувствительность - 8'/2 мм цена деления - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IPX4
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°C
Температура хранения	от -30° до +55°C
Размеры	246 x 138 x 130 мм
Вес	1.4 кг
Штатив RGK	
Применение	для оптических нивелиров

Материал	алюминий
Зажимы	винты
Площадка	плоская
Масса	2,7 кг
Высота (в собранном состоянии)	0,96 м
Наплечный ремень	есть
Рейка нивелирная АМО S3	
Тип	телескопическая
Высота	3 м
Е-градуировка	да
Миллиметровая шкала	да
Вес	0,940 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01