

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Комплект оптический нивелир АМО 32С + штатив АМО А45 + рейка АМО S5



Комплект оптический нивелир АМО 32С + штатив АМО А45 + рейка АМО S5

Комплект оптический нивелир АМО 32С + штатив АМО А45 + рейка АМО S5 с увеличением 32 крат дает вам четкое и детализированное изображение нивелирной рейки даже на значительных расстояниях. Благодаря диаметру объектива 40 мм вы получаете яркую и контрастную картинку, что особенно важно при работе в утренние или вечерние часы. Прибор является оптимальным и экономически эффективным выбором как для частных, так и для бригад или застройщиков, ведущих строительство частных домов.

Точность, которой можно доверять

Оптический нивелир гарантирует, что средняя квадратическая ошибка (СКО) не превысит 2 мм на километр двойного хода — это уровень точности, достаточный для решения большинства задач на строительной площадке. Прибор оснащен компенсатором с диапазоном работы $\pm 15'$ и высокой точностью установки горизонтального положения (1,5"), что обеспечивает стабильные и надежные измерения даже на неровной поверхности.

Удобен в работе — быстро настраивается и легко используется

Благодаря круглому уровню и подъемным винтам с плавным ходом, нивелир быстро и точно выставляется в горизонтальное положение. Визир и кремальера фокусировки позволяют быстро навестись на рейку и получить четкое изображение. Винт точной наводки обеспечивает плавную корректировку положения прибора, что особенно важно при работе на длинных дистанциях.

Превышение, расстояние, угол

С АМО 32С вы легко можете измерить превышения между точками, определить расстояние до рейки по дальномерным нитям и проверить горизонтальные углы с помощью градуированного лимба. Это делает прибор удобным как при разбивке фундамента, так и при контроле уровня пола или коммуникаций.

Прочный и защищенный — для работы в любых условиях

Корпус нивелира имеет степень защиты IPX4, что означает устойчивость к брызгам воды и пыли. Прибор поставляется в прочном транспортировочном кейсе. Масса прибора — всего 1,4 кг, что обеспечивает удобство при переноске и установке на штатив.

Готов к работе из коробки

В комплект входят: нивелир, нитяной отвес, юстировочный набор, руководство и кейс. Вам не нужно докупать дополнительные аксессуары — прибор сразу готов к использованию. Регулярные поверки и простой уход помогут сохранить точность на долгие годы.

Увеличение	32х
Точность	2 мм
Компенсатор	автоматический (воздушный)
Диаметр объектива	40 мм
Разрешение	$\pm 0.3''$
Поле зрения	нет данных
Угол поля зрения	$1^{\circ}20'$
Минимальное фокусное расстояние	0.5 м
Коэффициент дальномера	100
Постоянная поправка дальномера	0
Длина зрительной трубы	нет данных
Изображение	прямое
Просветленная оптика	нет данных
Диапазон работы компенсатора	$\pm 15'$

Точность компенсатора	1.5''
Крепление на штатив	есть
Прочее	чувствительность - 8'/2 мм цена деления - 1°
Степень защиты от пыли и влаги	IPX4
Диапазон рабочей температуры	от -20° до +40°C
Температура хранения	от -30° до +55°C
Размеры	246 x 138 x 130 мм
Вес	1.4 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01