

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Электронный тахеометр SOUTH NTS-362R6 (TPS)



Электронный тахеометр SOUTH NTS-362R6 (TPS)

Тахеометр South NTS-362R6 (TPS) - тахеометр с меню от тахеометров Leica!

Тахеометр South NTS-362R6 имеет большую, расширенную алфавитно-цифровую клавиатуру, двухсторонний LCD-дисплей (русское меню), двухосевой компенсатор и основной набор встроенных инженерно-геодезических программ. Тахеометр снабжён USB-разъемом для флеш-накопителей. Формат выводимых данных - координаты в формате csv, и сырые данные в GSI (версии 8 или 16) используя маску 1 или 2. Также тахеометр имеет пыле-влаго защиту.

В обновленной версии дальномера используется технология двойного лазера, что позволило избавиться от лишних механических частей, что еще больше повышает его надежность и делает бесшумным в работе.

Преимущества тахеометра South NTS-362R6:

- Безотражательный режим до 1000 м.
- Большая дальность измерения на призму до 5000 метров
- Высокая точность 2+2 мм/км на отражатель
- Угловая точность составляет 2"
- Имеет USB-разъем
- Поддержка работы с полевым ПО South SurvStar и FieldPro для Android с расширенным CAD функционалом через Bluetooth
- Лазерный целеуказатель. Небольшой размер лазерного пятна обеспечивает точное наведение для прицеливания: 5/35/50м - 3/12/16мм.
- Лазерный центрир
- Большой шестистрочный монохромный дисплей и расширенная буквенно-цифровая клавиатура с обеих сторон
- Продолжительная работа: до 20 часов непрерывной работы (от двух батарей)
- Полностью русское меню
- Простое и удобное использование
- Двухосевой компенсатор (Высокая степень автоматизации устранения ошибок установки)

Программы на NTS-362 (TPS):

- Съёмка
- Разбивка
- Обратная задача (засечка)
- Неприступные расстояния: Полигональным методом (А-В, В-С), Радиальным методом (А-В, А-С)
- Высота объекта
- Разбивка стройплощадки

COGO:

- Поперечное смещение
- Обратная задача (расчёт расстояния и направления между точками)
- Пересечение (По двум направлениям, По двум расстояниям, По направлению и расстоянию, По 4 точкам)
- Смещение (Точка-Линия)
- Домер

Также есть следующие функции:

- Удаление последней записи
- Передача высоты (высотная засечка, позволяет засекаться в том числе от нескольких точек)
- Скрытая точка
- Свободное кодирование
- Контроль связей (сравнение двух последних точек между собой по расстояниям и координатам)
- Проектирование дорог (плановое и высотное)

- Смещение по расстоянию
- Смещение по углу
- Определение центра окружности
- Наклонная плоскость
- Расчёт периметра
- Расчёт площади
- Опорная линия
- Опорная дуга (задаётся 2 способами)
- Расчёт точки на пересечении двух линий (по 2 точкам и азимутам, по 2 точкам и радиусам, по 2 точкам и радиусу с азимутом, по 4 точкам)
- Прибор позволяет выгрузить данные измерений в формате Leica GSI (8 и 16 битной разрядности с масками 1 и 2)

????????? ?????????? ?????? (??? ?????????? ????	2"
????? ????????)	
????????? ?????????? ??????????????	±4'
????????????? ??????????? ?????????????? ??? ?????????????, ?	1 - 1000
????????????? ????????????? ?????????????? ?? ????? ???????, ?	1 - 5000
????????????? ????????????? ?????????????? ?? ??????????????	1 - 1000
?????????, ?	
?????????? ?????????????? ?????????????? ??? ??????????????	±(3?? + 2??/?? ? ?)
?????????? ?????????????? ?????????????? ?? ??????????????	±(2?? + 2??/?? ? ?)
????????, ??	
?????????? ?????????????? ?????????????? ?? ????????	±(2?? + 2??/?? ? ?)
?????? ?????????????? ?????????????? ?? ????????(????????/	
??????????/????????????), ???	< 0.3 / < 0.3 / < 0.1
??????????????	??????????-?????????? (24 ???????)
??????????	???????????????? ??-?????????, 6 ?????? (?????????????
	160 ?? 96 ??????????)
?????????????	?????????? + ?????? ??????
?????????? ????????????????, °?	-20°... +50°
?????????	96000 ??????
??????	???????????
???????????????????????	???
???????????????????????	?????
????????? ?????????????????? ? ???????????	???
??????	USB-?????
Bluetooth	?? 5 ?????????; Class II, V2.0+EDR (RS232)
??????????	Li-ion 7,2 (?????? ?????????: ?? 10 ?????? ?? ???????
	????????????????????)
?????????????, ???	160 x 150 x 330 ??, 5.2 ??
????????? ?? ??????????? ??????????? (?????, ?????)	IP55

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01