

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Полевой контроллер Topcon FC-336



Полевой контроллер Topcon FC-336

Topcon FC-336 – это мощный, функциональный и производительный полевой контроллер, с улучшенной защитой от внешних неблагоприятных факторов, таких как пыль или влага. Topcon FC-336 - это из самых защищенных полевых контроллеров, предназначенных для экстремально тяжелых и суровых условий эксплуатации. Прочный пластиковый корпус контроллера оснащен дополнительными резиновыми накладками, и удобно лежит в руке во время работы.

Полевой контроллер Topcon FC-336 функционирует на базе производительного процессора TI AM3715, и имеет 512 Мб оперативной памяти, благодаря чему все приложения работают быстро и плавно. Операционная система Windows Embedded Handheld ver. 6.5 предлагает пользователю привычный интерфейс управления и стандартный набор программ, благодаря чему работать с контроллером сможет как опытный профессионал, так и начинающий специалист. Ввод и редактирование данных, а также управление процессом измерений может осуществляться как при помощи сенсорного экрана с цифровой клавиатурой, так и

при помощи обычной кнопочной буквенно-цифровой клавиатуры. Контроллер Торсон FC-336 поддерживает автоматическое распознавание рукописного текста, что открывает новые возможности для ведения цифрового абриса съемки.

Встроенная камера с матрицей 5 мегапикселей обеспечивает получение качественных и четких фотографических изображений, с возможностью их геопривязки по координатам и отправкой в офис или облачное хранилище по сети интернет. Фотокамера имеет автофокус и светодиодную вспышку, что повышает качество получаемых снимков. Доступ в интернет может осуществляться при помощи модуля Wi-Fi или Bluetooth. При помощи этих модулей беспроводной связи полевой контроллер Торсон FC-336 может соединяться с другими устройствами, например, с GNSS-приемником во время съемки, или с планшетом, ноутбуком или ПК для передачи сырых данных с целью дальнейшей обработки.

Степень защиты IP68 говорит о том, что контроллер Торсон FC-336 не только не боится грязи или пыли, но и может быть погружен в воду на непродолжительное время. Более того, прибор соответствует Американскому военному стандарту MIL-STD-810. Контроллер Торсон FC-336 способен выносить воздействие высоких и низких температур, температурный шок, как в рабочем состоянии, так и в состоянии транспортировки или хранения, ему не страшны вибрации на строительной площадке или на транспорте, тряска при транспортировке, конденсат и перепады температур, падения на твердую поверхность с высоты стандартной вешки – 1,8 метра.

	FC-336
Процессор	TI AM3715, тактовая частота 1 ГГц
Дисплей	480x640 VGA 3,5" цветной TFT (возможность работы даже под воздействием прямых солнечных лучей)
Память	512 Мб/8 Гб RAM
Размеры	178 x 89 x 30 мм
Питание	Сменная перезаряжаемая Li-ion аккумуляторная батарея, 3.72V, 5600 mAh
Период работы без подзарядки батареи	12 (нормальный режим) ч
Масса	530 г (с батареей)
Рабочая температура	от -30°C до +60°C
Защищенность	IP68, Соответствие стандарту MIL-STD-810G: стойкость к падению и вибрации.
Слоты расширения	1 SDHC
Аудио	Герметичный динамик (моно), герметичный микрофон
Управление и ввод	22 кнопки (цифровая и буквенная клавиатура), кнопка включения/выключения, 7 программируемых клавиш, имеется возможность распознавания рукописного ввода, сенсорный экран
Подсветка	Светодиодная
Интерфейсы	Интерфейсный порт RS-232 – 1 шт., USB порт – 1 шт., порт питания – 1 шт., SDHC слот

Модем	Встроенный интегрированный 3,5G WWAN (HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS/GSM)
Операционная система	Windows® Embedded Handheld ver. 6.5
Bluetooth	Bluetooth v.2.1 Class 2

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01