

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный дальномер RGK DX-50



Лазерный дальномер RGK DX-50

Лазерный дальномер RGK DX-50 представляет собой портативный комбинированный инструмент, поддерживающий 10 рабочих режимов, который может применяться для измерения расстояний и разметочных работ в диапазоне до 50 м, расчета площадей, объемов и недоступных размеров, а также для выравнивания и определения уклонов. По сравнению с рулетками семейства RGK DL, которые также оборудуются внутренним инклинометром, данное изделие обладает расширенной функциональностью и улучшенной наглядностью – за счет использования графического дисплея.

Измерительные и вычислительные функции

Замеры лазерной рулеткой могут выполняться "с руки" или с креплением прибора на штативе, с переносом точки начала отсчетов через настройки. Для недопущения случайного смещения в процессе измерений предусмотрена возможность отложенного запуска с настраиваемым таймингом. Недоступные расстояния могут вычисляться по теореме Пифагора по двум линейным параметрам в прямоугольном треугольнике или по измеренной

наклонной дальности и углу между гипотенузой и основанием, с расчетом высоты и горизонтальной дальности.

Высокая наглядность

Оснащенный 2-дюймовым цветным IPS-дисплеем, лазерный дальномер RGK DX-50 позволяет комфортно снимать показания в любом положении – благодаря функции автоповорота экрана, которую, при необходимости, можно заблокировать. Для снижения энергопотребления и улучшения считываемости данных используется инверсное отображение – на темном фоне высвечиваются символы в светлых оттенках.

Результаты текущего замера или вычисления и дополнительные показатели, в том числе исходные данные для расчетов или максимальные и минимальные значения, отображаются одновременно, исключая необходимость в переключениях экрана. В режиме угломера, помимо цифрового значения, указывающего на угол наклона, на дисплей выводится индикатор уровня, имитирующий цилиндрический ватерпас. В случае сбоя высвечивается сообщение "Err" и цифровой код ошибки, что позволяет выявлять причины неполадки без обращения в сервисный центр.

Особенности

- Аккумуляторное питание, с подзарядкой внутренней батареи через интерфейс USB Type-C, минимизирует эксплуатационную стоимость лазерного дальномера.
- Встроенная память дает возможность сохранять и просматривать результаты измерений и вычислений.
- Режим калибровки позволяет вводить поправочные данные при замерах на отмеренных с помощью эталонного измерителя дистанциях, обеспечивая гарантированную точность последующих работ.

?????????	?? 50 ?
?????????	±1,5 ??
???? ? ?????????? ???? ?	???????
?????????	
????????? ??????????	?????
?????????????? ??????????	?????
?????????/??????	?????
?????????? ????????????	?????
????????? ???????	?????
??????????????/?????????????? ??????????	?????

????????/????????	???
???????????? ?????	???
???????????????? ???? ????? ??????	20 ??
???????????????? ???? ????? ??????	180 ??
??????? (?????)	???
??????	100 ???????
?????????? ???? ????? ?? ?????? ??????	?? 5 000 ????????
??????? ?????????	???/???/???
????? ????????????????	
????????? ???????	?????????? ??, 600 ??
????? ??????	2
????? ??????	630-670 ??
?????????	< 1 ??
????????	4-????????
????? ?????????? ??????	?? ??????
???????????????? ????? ?????	?? ??????
????????? ?????? ?? ???? ? ??????	IP 54
????????? ??????? ?????????????	?? 0° ?? +40°?
?????????????? ?????????	?? -20° ?? +70°?
????????	112 ? 50 ? 25 ??
???	?? ??????

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01