

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный дальномер RGK DX-50G



Лазерный дальномер RGK DX-50G

Лазерный дальномер RGK DX-50G – профессиональный комбинированный измерительный инструмент строительного назначения с рабочим диапазоном до 50 м, снабженный интегрированным инклинометром, встроенной памятью и цветным графическим дисплеем. Прибор проецирует зеленый маркер, по которому визуально контролируется местоположение точки наведения в ходе замеров. Он лучше различим на ярком солнце, благодаря чему инструмент является оптимальным выбором для работы на открытых площадках.

Многофункциональность

Реализуя 10 измерительных режимов, с регистрацией линейных размеров либо расстояний и уклонов плоскостей прямым методом, лазерный дальномер RGK DX-50G, способна также определять площади, объемы и недоступные дистанции путем вычислений по результатам промежуточных замеров. Выполняя непрерывные измерения, инструмент фиксирует наименьший и наибольший показатель, упрощая определение расстояний между

параллельными конструкциями и диагоналей при обмере помещений. Для выполнения разметочных работ предусмотрен режим измерений с разбивкой по точкам. Функции суммирования и вычитания позволяют выполнять простые арифметические действия с расстояниями, площадями и объемами. Электронный уровень, отображаемый на экране в виде индикатора, имитирующего колбу ватерпаса, упрощает контроль горизонтальности и выравнивание поверхностей.

Точность

Строительный лазерный дальномер обеспечивает выполнение измерений с погрешностью не более $\pm 1,5$ мм. Пользователь может самостоятельно выполнить калибровку инструмента на точно отмеренной дистанции и ввести поправки в режиме CAL. Для минимизации случайных ошибок при работе на больших удалениях предусмотрена возможность установки прибора на штатив, а также запуск измерений с задержкой по таймеру, что обеспечивает неподвижность линии визирования. Возможен перенос через настройки начальной точки отсчета: от передней или задней грани, либо от оси винтового крепления.

Наглядность

- Лучшая распознаваемость при считывании визуальной информации обеспечивает инверсное отображение данных – светлыми символами на тёмном фоне.
- Функция автоматического поворота экрана, на котором одновременно высвечиваются результаты вычислений либо измерений и исходные или дополнительные параметры, позволяет комфортно отслеживать показания при любом положении дальномера.
- Графические подсказки, указывающие на порядок действий при определении площадей, объемов и косвенных измерениях, упрощают выполнение работ.

?????????	?? 50 ?
?????????	$\pm 1,5$??
???? ?????????? ?????	?????????
?????????	
????????? ??????????	?????
?????????????? ???????????	?????
?????????/??????	?????
????????????? ??????????????	?????
????????? ???????	?????
??????????????/????????????????? ??????????	?????
??????????/?????????????	?????

???????????? ?????	???
???????????????? ???? ????? ??????	20 ??
???????????????? ???? ????? ??????	180 ??
??????? (?????)	????
??????	100 ???????
?????????? ???? ????? ?? ?????? ??????	?? 4 000 ????????
??????? ????????	???/???/???
????? ???????????????	
????????? ???????	?????????? ??, 600 ??
????? ??????	2
????? ??????	500-800 ??
?????????	< 1 ??
????????	4-????????
????? ?????????? ??????	??? ??????
?????????????? ????? ?????????	??? ??????
????????? ?????? ?? ????? ? ?????	IP 54
????????? ??????? ????????????	?? 0° ?? +40°
?????????????? ?????????	?? -20° ?? +70°
????????	112 ? 50 ? 25 ??
???	??? ??????

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01