

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный дальномер RGK DZ50



Лазерный дальномер RGK DZ50

Лазерный дальномер RGK DZ50 представляет собой компактный прибор для определения расстояний и размеров с рабочим диапазоном до 50 м, обладающий расширенными измерительными и вычислительными функциями. Особенностью лазерных рулеток серии DZ является наличие двух встроенных взаимно перпендикулярных цилиндрических пузырьковых уровней, продольного и поперечного, которые размещены на лицевой панели корпуса. Прибор подходит для замеров в горизонтальной и вертикальной плоскости, при этом обладает более демократичной ценой, по сравнению с лазерными измерителями расстояний, оснащенных внутренним инклинометром.

Основные функции

- Однократные измерения, с выбором точки отсчета от передней или задней грани
- Непрерывные измерения с регистрацией максимального и минимального показателя – для отслеживания длины диагоналей и расстояний между параллельными плоскостями

- Определение недоступных дистанций косвенным методом по результатам промежуточных замеров, с автоматическим расчетом по теореме Пифагора, с использованием одного из четырех режимов
- Вычисление площадей и объемов
- Сложение и вычитание расстояний, площадей и объемов

Документирование

Встроенная память на 99 ячеек позволяет сохранять результаты измерений и вычислений, благодаря чему можно обходиться без бумажных записей. При документировании данных, полученных в ходе расчетов, лазерный дальномер также записывает исходные и промежуточные показания.

Особенности

Для обеспечения гарантированной точности дальномер поддерживает режим калибровки. Выполнив несколько замеров на дистанции, предварительно отмеренной образцовым прибором, через настройки можно ввести поправки в пределах от -9 до 9 мм.

Информативность и наглядность

Оборудованный крупноразмерным дисплеем с подсветкой, лазерный дальномер RGK DZ50 может отображать одновременно до четырех числовых значений с заданной в настройках размерностью. Можно визуально контролировать результаты текущих измерений и наибольший и наименьший показатели в непрерывном режиме, а при косвенных измерениях и расчетах – первичные данные и промежуточные результаты.

Помимо числовых данных, на экран также выводится указатель установленной точки начала измерений, сигнализатор включения лазерного излучателя, номер выбранной для сохранения ячейки памяти и прочая служебная информация. При сложных измерениях с расчетами площадей, объемов и недоступных дистанций, мигающие индикаторы указывают, какую дистанцию следует замерять, минимизируя риск ошибочных действий.

?????????	?? 50 ?
?????????	±2 ??
???? ?????????? ?????	???????
?????????	
????????? ??????????	?????
?????????????? ??????????	?????
?????????/??????	?????
????????????? ??????????????	?????
????????? ????????	?????

??????????/?????????? ?????????	????
?????????/??????????	????
????????????? ??????	????
????????????????? ?????????? ????????	20 ???
????????????????? ?????????? ????????	150 ???
????????? (??????)	???
???????	99 ????????
????????????? ?????????? ?? ????????? ????????	?? 8 000 ??????????
????????? ??????????	????/???/????
????? ??????????????????	
?????????? ??????????	2 ? ??? (1,5 ?)
?????? ???????	2
?????? ??????	630-670 ??
?????????	< 1 ???
?????????	4-?????????
?????? ?????????????? ???????	??? ???????
????????????????? ?????? ???????????	??? ???????
????????? ??????? ?? ????? ? ??????	IP 54
?????????? ?????????? ??????????????	?? 0° ?? +40°?
????????????????? ??????????	?? -20° ?? +60°?
?????????	112 ? 50 ? 25 ??
???	??? ???????

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01