

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

## Лазерный дальномер RGK DX-70



## Лазерный дальномер RGK DX-70

Лазерный дальномер RGK DX70 представляет собой высокопроизводительный прибор строительного назначения в прочном двухслойном корпусе, предназначенный для определения размеров и дистанций до целевых объектов на расстоянии до 70 м, а также способный выполнять измерения уклонов благодаря встроенному инклинометру. От лазерных рулеток других, более дешевый серий данного бренда, с таким же измерительным диапазоном, прибор отличается улучшенной точностью, обеспечивая погрешность линейных измерений не более  $\pm 1,5$  мм, поддержкой расширенного перечня режимов и высокой наглядностью, что обеспечивает цветной графический дисплей.

### Преимущества

- Многофункциональность – лазерный дальномер реализует 10 измерительных режимов, включая разовые и непрерывные линейные и угловые измерения, определение недоступных размеров несколькими методами, в том числе по теореме Пифагора и по расстоянию и углу в треугольнике, расчет площадей прямоугольника, площади стен,

объемов, а также разметку путем разбивки по точкам.

- Низкая эксплуатационная стоимость – работает измеритель от внутреннего аккумулятора, который позволяет на одном заряде выполнять 5000 замеров и подзаряжается через интерфейс USB Type-C, благодаря чему не нужно тратить средства на регулярную покупку сменных батареек.
- Улучшенная наглядность – функция авто-поворота экрана, который ориентируется, в зависимости от углового положения инструмента, упрощает считывание результатов измерений при выполнении замеров в труднодоступных местах.

## Особенности

Для минимизации погрешности при измерениях на максимальном удалении, лазерный дальномер RGK DX70 поддерживает возможность установки на штатив, с переносом точки начала отсчета измерителя на ось четвертьдюймового винтового крепления с тыльной стороны корпуса. Исключить случайное смещение инструмента при замерах позволяет запуск измерений по таймеру. Поддерживается самостоятельная калибровка прибора на точно отмеренных дистанциях, с введением поправок, которые автоматически учитываются при последующих замерах.

Встроенные вычислительные функции позволяют выполнять сложение и вычитание линейных размеров, площадей и объемов. Режим регистрации максимальных и минимальных значений при непрерывных замерах упрощает определение длины диагоналей и расстояния между параллельными поверхностями. Реализовано авто-сохранение показаний во внутреннюю память на 100 ячеек, что позволяет отказаться от бумажных записей при необходимости документирования результатов.

## Функции

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Функция Пифагора                         | есть               |
| Непрерывное измерение                    | есть               |
| Площадь/объем                            | есть               |
| Измерение расстояния                     | есть               |
| Функция маляра                           | есть               |
| Минимальное/максимальное значение        | есть               |
| Сложение/вычитание                       | есть               |
| Позиционная скоба                        | нет                |
| Автоматическое отключение лазера         | 20 сек             |
| Автоматическое отключение прибора        | 180 сек            |
| Угломер (наклон)                         | есть               |
| Память                                   | 100 записей        |
| Количество измерений на комплект батарей | до 5 000 измерений |
| Единицы измерения                        | метр/фут/дюйм      |

## Общие характеристики

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Элементы питания | встроенный АКБ, 600 мАч |
| Класс лазера     | 2                       |
| Длина волны      | 630-670 нм              |
| Мощность         | < 1 мВт                 |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Дисплей                        | 4-строчный       |
| Время автономной работы        | нет данных       |
| Максимальное время измерений   | нет данных       |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP 54            |
| Диапазон рабочей температуры   | от 0° до +40°C   |
| Температура хранения           | от -20° до +70°C |
| Размеры                        | 112 x 50 x 25 мм |
| Вес                            | нет данных       |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**