

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Полевой контроллер Trimble TSC3 TA



## Полевой контроллер Trimble TSC3 TA

Лидер геодезического приборостроения американская компания Trimble представляет на суд потребителя геодезический прибор нового поколения – полевой контроллер Trimble TSC3. Этот уникальный полевой контроллер пригодится специалистам разнообразных областей: землеустроителям, строителям, геодезистам, топографам, картографам и др.

При помощи этого контроллера можно осуществлять передачу данных из поля в офис для более четкого и продуктивного взаимодействия. Контроллер TSC3 позволяет публиковать данные в сети интернет непосредственно с места работы.

Этот прибор специально оптимизирован для работы с пакетом программного обеспечения ACCESS. Данный продукт имеет множество новых функций и совмещает в одном корпусе возможности многих цифровых устройств, таких как фотокамера, коммуникатор, GPS-навигатор, акселерометр, компас и многих других.

Trimble TSC3 имеет 4,2 дюймовый сенсорный дисплей высокого разрешения, на котором при любых условиях освещенности и под любым углом, информация отображается четко и ясно.

При покупке прибора можно выбрать два варианта клавиатуры – Qwerty или Abc. Контроллер Trimble TSC3 поставляется с установленным программным обеспечением Trimble ACCESS, что позволяет решать в поле самый широкий спектр геодезических и прочих задач.

Кроме этого, также существует возможность установки сторонних Windows – ориентированных приложений, так как прибор работает под управлением ОС Windows.

Встроенная 5- мегапиксельная фотокамера имеет автоматическую фокусировку и вспышку, что позволяет получать качественные снимки, непосредственно с рабочего места. При этом снимкам доступно автоматическое добавление геотегов и координат. Благодаря наличию встроенного GSM/GPRS-модема и Wi-Fi-контроллера можно осуществлять подключение к внешним устройствам и выходить в сеть интернет без помощи проводов, разумеется, в зоне действия беспроводных сетей. Для управления роботизированными тахеометрами Trimble контроллер оснащен внутренним радиомодемом с частотой 2,4 ГГц.

|                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | TSC3                                                                                                                                                                                                                        |
| Процессор           | Texas Instrument Sitara™ серия 3715 ARM® Cortex™-A8 (800 МГц)                                                                                                                                                               |
| Дисплей             | 640 x 480 VGA цветной TFT                                                                                                                                                                                                   |
| Память              | 256 MB RAM                                                                                                                                                                                                                  |
| Размеры             | 141 x 278 x 64 мм                                                                                                                                                                                                           |
| Питание             | 11.1 В, 2600 мАч, 28.9 ВтЧ Li-Ion аккумуляторный блок                                                                                                                                                                       |
| Масса               | 1.04 кг, включая аккумулятор                                                                                                                                                                                                |
| Рабочая температура | от -30°C до +60°C                                                                                                                                                                                                           |
| Защищенность        | IPx7                                                                                                                                                                                                                        |
| Слоты расширения    | SDHC                                                                                                                                                                                                                        |
| Интерфейсы          | Полная QWERTY клавиатура с 10 цифровыми клавишами, навигационной клавишей и 4 программируемыми клавишами<br>Опционально – клавиатура "ABCD" с 10 цифровыми клавишами, навигационной клавишей и 4 программируемыми клавишами |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**