

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Полевой контроллер Trimble TSC3 TA ABCD keypad встроенный радиомодуль 2.4 ГГц



Полевой контроллер Trimble TSC3 TA ABCD keypad встроенный радиомодуль 2.4 ГГц

Контроллер Trimble TSC3 пришел на смену Trimble TSC2. Практически при тех же размерах и весе, как у предшественника, новый контроллер Trimble TSC3 стал современнее и мощнее:

- Новый процессор, новая ОС, RAM и флэш-диск большего объема
- Новый VGA дисплей высокого разрешения
- Энергопотребление снижено
- SDHC вместо слота CF
- Дополнительный слот расширения

- Обновлены версии Bluetooth и Wi-Fi

В TSC3 стандартно встроено 5 новых устройств:

- 3G модем
- Камера
- GPS
- Компас
- Акселерометр

Интегрированный в контроллер 3G модем позволит использовать его для работы в сетях VRS и RTK без дополнительных устройств. Теперь не требуется наличие таких модемов в GNSS приемниках. Встроенная 5-мегапиксельная камера с автофокусом и СД-вспышкой позволяет делать фотографии объекта съемки непосредственно самим контроллером.

Кроме того, полученные изображения автоматически получают координатную привязку для удобства последующего распознавания.

	Trimble TSC3 TA ABCD keypad встроенный радиомодуль 2.4 ГГц
Гарантия	1 год
Описание	ПО Trimble Access
Рабочая температура	от -30 °C до +60 °C
Вес	1,1 кг
Экран	4.2"VGA, 640 x 480, TFT, читаемый на солнце с задней СД-подсветкой, резистивный сенсорный экран.
Размеры	141 x 64 x 278 мм
Разрешение камеры	5 Мп
Коммуникационные интерфейсы	USB, Bluetooth, RS0232, модуль GSM/GPRS, GPS с поддержкой SBAS
Внутренняя память	8 Гб
Передача данных	USB интерфейс для передачи данных в компьютер (двухсторонняя связь)
Клавиатура	Полная ABCD с 10 цифровыми клавишами, навигационной клавишей и 4 программируемыми клавишами
Камера	5Мп, с автофокусом, двойная белая СД-вспышка, функция СД-фонаря
Операционная система	Windows Mobile® 6.5 Professional
Емкость аккумулятора	2600 мАч
Время работы	34 с при нормальных условиях
Вольтаж	11.1 В
Пылевлагозащищённость	IP67

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01