

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Полевой контроллер Leica CS35



Полевой контроллер Leica CS35

Полевой контроллер Leica CS35 выполнен в прочном, пыле- и влагозащищенном корпусе, который защитит прибор не только от дождя, но и при падении на бетон с высоты 1.8 метра. С помощью установленной ОС Windows 8.1 Pro удобно управлять и обрабатывать данные с любых GNSS-приемников и тахеометров, в том числе, и роботизированных.

Основные характеристики полевого контроллера Leica CS35:

- работа с CAD-файлами, объемом более 100 Мб;
- Windows 8.1 Pro;
- задняя камера 5 Мп, фронтальная 1.3 Мп со вспышкой;
- внутренняя память 128 Гб;
- защита корпуса IP65;
- время работы 8ч;
- интерфейсы: Bluetooth, WLAN, USB 3.0, USB 2.0, аудиоразъем.

Управление тахеометрами и GNSS-приемниками с полевого контроллера Leica CS35 осуществляется посредством Bluetooth. За счет беспроводной связи на расстоянии до 220 метров, вам не нужно носить с собой переходники, адаптеры и дорогостоящие кабели.

Задняя и фронтальная камеры с высоким разрешением 5 Мп и 1.3 Мп с автофокусировкой и вспышкой помогут вам при составлении абрисов и отчетов. Привязка фотографий к данным измерений и конкретным точкам, а также создание комментариев облегчат ведение абриса.

Операционная система Windows 8.1 Pro, установленная на полевом контроллере Leica CS35, позволяет устанавливать не только специализированные программы, но и стандартные, например, офисные приложения для создания отчетов и презентаций. Благодаря процессору Intel Core vPro и оперативной памяти на 4 Гб, планшет обрабатывает CAD файлы большого объема – свыше 100 Мб, поэтому вам не нужно создавать несколько файлов для больших проектов. SSD-накопитель с высокой скоростью обмена данными и объемом 128 Гб позволяет хранить большое количество данных съемок без переноса их во внешнее хранилище.

Электропитание полевого контроллера Leica CS35 осуществляется от встроенного аккумулятора, который обеспечивает работу устройства до 8 часов без подзарядки. Горячая замена аккумулятора поможет сохранить несохраненные данные при замене батареи.

Сенсорный дисплей с диагональю 10.1” и разрешением 1920x1200 обеспечивает отличную детализацию для работы с мелкими деталями. Автоматически регулируемая подсветка поможет при работе на ярком солнечном свете.

Корпус полевого контроллера Leica CS35 выполнен из ударопрочного пластика, который выдерживает падение прибора на бетон с высоты 1,8 метра. Пыле- и влагозащита по стандарту IP65 позволяет работать с прибором во время дождя и на стройплощадке без риска его повредить.

Купить полевой контроллер Leica CS35 и ПО к нему, ознакомиться с перечнем совместимого оборудования, а также проконсультироваться у специалистов по любым другим вопросам вы можете непосредственно в нашем магазине, по телефону либо через сайт в интерактивном режиме – с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

Leica CS35	
Назначение	Полевой контроллер для управления тахеометрами ts16 и GNSS оборудованием gs10/gs14/gs15
Процессор	Intel® Core™ i5-4310U vPro™ (2,0 GHz, 3 MB Intel® Smart Cache)
Дисплей	10.1“ 1920 x 1200 WUXGA, Colour TFT
Память оперативная	4 Гб DDR3L SDRAM
Память внешняя	128 Гб SSD
Питание	Батарея 10.8V, 4100mAh Li-Ion
Динамик	есть
GPS навигатор	есть
Встроенная камера	Задняя: 5 мегапикселей Фронтальная: Видео HD 720 пикселей (фото 1.3 мегапикселей)
Вес	1.1 кг
Размеры	270 x 188 x 19 мм

Рабочая температура	от -10°С до +50°С
Пылезащищенность	IP65
Программное обеспечение	Captivate CS
Интерфейс и передача данных	Порты 1 x USB 3.0 & 1 x USB 2.0; USB 1 x USB 3.0 и 1 x USB 2.0; Bluetooth модем; радио-модем-опция
Операционная система	Windows 8.1 Pro

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01