

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Полевой контроллер Geomax FZ-B2



Полевой контроллер Geomax FZ-B2

Полевой контроллер Geomax FZ-B2 – версия защищенного Android-планшета Panasonic, адаптированная для геодезических задач. Благодаря небольшому весу 540 гр. и защите от дождя согласно стандарту IP65, прибор удобно использовать для полевых работ.

Основные характеристики контроллера Geomax FZ-B2:

- 7" антибликовый сенсорный дисплей 1280x800 пикс;
- встроенный GPS и компас;
- Android 4.4;
- фронтальная камера 2 МП, тыловая 5 МП со вспышкой;
- поддержка 4G LTE;
- память 32 ГБ;
- время работы до 7 часов;
- интерфейсы Bluetooth 4.0, Wi-Fi, USB 3.0, выход для наушников, разъем для microSD.

Операционная система Android 4.0, установленная на полевой контроллер Geomax FZ-B2 обеспечивает работу специализированного программного обеспечения для разнотипных геодезических задач. Вы можете использовать подходящие программные модули X-PAD от Geomax, или же выбрать продукт стороннего производителя, с которым вы привыкли работать.

Процессор Intel Celeron с частотой 1.83 GHz и оперативная память DDR3L-1333 2 Гб обеспечивают стабильную и быструю работу приложений, в том числе, и тех, которые требуют много ресурсов для своей работы.

Память полевого контроллера Geomax FZ-B2 объемом 32 Гб сохраняет большое количество данных, что удобно при работе над большими проектами, так как не нужно периодически копировать файлы на съемные носители. Если объема памяти будет недостаточно, то ее легко можно увеличить, подключив карту памяти microSD.

Интерфейсы беспроводной связи служат для синхронизации контроллера Geomax FZ-B2 с геодезическими устройствами. Используйте Wi-Fi для работы с лазерными 3D-сканерами. С помощью Bluetooth 4.0 удобно дистанционно управлять и сохранять данные с тахеометров и GNSS-приемников.

Камеры полевого контроллера Geomax FZ-B2 расположены на тыловой и фронтальных сторонах прибора и имеют разрешение 5МП и 2МП соответственно. С помощью камер удобно делать фотоснимки для комментариев абриса или составления отчета.

Дисплей контроллера Geomax FZ-B2 с разрешением 1280x800 пикс создан по технологии IPS, которая дает широкий угол обзора без изменения цветопередачи. Авто настройка яркости поможет во время работы при ярком солнечном освещении.

Корпус полевого контроллера Geomax FZ-B2 выполнен из ударопрочного пластика и соответствует международному стандарту IP65. Он защищает прибор при падении с высоты до 1,8 метра и позволяет работать с устройством во время дождя.

Купить полевой контроллер Geomax FZ-B2, а также получить консультацию специалистов по его особенностям и возможностям вы можете непосредственно в нашем магазине, на сайте – через форму обратной связи или с помощью онлайн-консультанта, либо по телефону.

GeoMax FZ-B2	
Процессор	Intel Celeron 1.83 GHz N2930 processor
Операционная система	Android 4.4
Внутренняя память	32 Гб
Оперативная память	2 Гб
Дисплей	7" цветной сенсорный TFT с мультитач
Подсветка	Да
Аудио	Intel High Definition Audio
Камера	Тыловая 5 МП с автофокусом и LED подсветкой, фронтальная - 2 МП
Интерфейс и связь	
Интерфейсные порты	USB 3.0
Слоты расширения	Micro SD/SDHC
Bluetooth	4.0 + EDR Class 1
GSM	4G LTE

Wi-Fi	Да
Управление и ввод	Экранная клавиатура, мультитач
Питание	
Встроенная батарея	Литий-ионная 7.2V, 3320mAh
Время непрерывной работы	до 7 часов
Физические характеристики	
Защищенность	IP65
Размеры	203x18x132 мм
Вес	0,540 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01