

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Полевой контроллер Geomax Getac PS336



Полевой контроллер Geomax Getac PS336

Полевой контроллер Geomax Getac PS336 оснащен встроенной ОС Windows Embedded, поэтому вы можете использовать любое удобное программное обеспечение для полевых работ с любым оборудованием GeoMax. При наличии кепы Bluetooth, вы можете управлять роботизированным тахеометром, выполняя съемку без помощника. Антибликовый дисплей поможет при работе на солнце, а защита корпуса IP68 сохранит прибор даже при кратковременном погружении в воду.

Основные преимущества Getac PS336:

- ОС Windows Embedded;
- Камера 5МП с автофокусом и вспышкой;
- Буквенно-цифровая клавиатура с подсветкой;
- Рабочий диапазон температур от -30°C до +60°C;

- Ударопрочный - выдерживает падение с высоты 1,8 м на твердую поверхность.

Мощный процессор Texas 1 ГГц обеспечит быстрое действие при нескольких запущенных приложениях. Управляйте оборудованием, обрабатывайте полученные данные, делайте заметки и выполняйте прочие операции без долгой загрузки приложений на полевом контроллере Geomax Getac PS336.

Связь и синхронизация полевого контроллера Geomax Getac PS336 со всей линейкой геодезического оборудования Geomax осуществляется при использовании программного обеспечения для Windows – как от производителя, так и сторонних разработчиков.

Сенсорный экран полевого контроллера Geomax Getac PS336 диагональю 3,5" обеспечит удобный доступ ко всем необходимым пунктам меню. Специальное антибликовое покрытие поможет во время работы при солнечном свете.

Корпус полевого контроллера Geomax Getac PS336 выполнен из ударопрочного пластика и выдерживает падение прибора с высоты 1,8 м на твердую поверхность. Стандарт защиты IP 68 обеспечивает полную защиту от попадания пыли и допускает погружение контроллера на глубину более 1 метра до 30 минут.

Питание полевого контроллера Geomax Getac PS336 осуществляется от Li-Ion аккумулятора, емкостью 5.6 А/ч – этого достаточно для непрерывной работы до 15 часов. В контроллере предусмотрена «горячая» замена аккумулятора без потери данных при смене элемента питания.

Купить полевой контроллер GeomaxGetac PS336, а также проконсультироваться у специалистов по особенностям его использования и совместимости с различным оборудованием вы можете непосредственно в нашем магазине или дистанционно, воспользовавшись телефоном, либо через интернет – на сайте, обратившись к онлайн-консультанту, или заполнив форму обратной связи.

Geomax Getac PS336	
Операционная система	Windows Embedded Handheld 6.5 Professional
Дисплей	Дисплей 3.5" TFT LCD VGA (480 x 640), хорошо видимый на солнце дисплей, сенсорный дисплей
Хранение данных	256MB MDDR, 512MB NAND Flash and 8GB iNAND
Клавиатура	цифровая клавиатура или PDA клавиатура
Слоты расширения	Micro SDHC (карта памяти 32 Гб), FlexiConn™
Интерфейс входа/выхода	Серийный порт (9-pin; D-sub) USB OTG (client 2.0 and host 1.1; 5-pin; type Mini AB) Микрофон Динамик DC in Jack Разъем для соединения с док станцией (4-pin)
GPS характеристики	Чипсет: SiRFstarIV L1 (C / A), Количество каналов: 48 каналов с одновременным отслеживанием

Программное обеспечение	Microsoft Internet Explorer Mobile® Microsoft Office Mobile Applications Microsoft Office Mobile® Microsoft Windows Media Player 10 Mobile Microsoft ActiveSync 4.5 for data sync Stonex SurvCE GNSS Only (драйвера для всех Приемников)
Буквенно-цифровой ввод данных	Панель ввода или клавиатура на экране, распознавание рукописного ввода, цифровая клавиатура или PDA клавиатура
Питание	Питание от (24Вт, 12 В/2А, 100-240В, 50/60 Гц), Li-Ion батарея (5600mAh) (до 12 часов работы) Время работы аккумуляторной батареи будет меняться в зависимости от приложенной нагрузки, беспроводной настройки, настройки управления питанием, яркость ЖК-дисплея, время работы аккумулятора и количество циклов зарядки зависит от характера использования и настроек.
Размер & Вес	178 x 89 x 30 mm, 530 g без 3G модуля
Защищенность	Военный стандарт MIL-STD-810G и IP68 защита, защитный пластиковый корпус, ударо защищен, ударопрочность (1,000 циклов; 0.5 m), опционально Европейский сертификат на взрывобезопасность (ATEX SKU, PS23), сертифицирован для использования в опасной зоне 2 и 22. За подробностями обращайтесь к менеджерам)
Условия эксплуатации	Рабочая температура: от -30°C до +60°C, температура хранения: от -40°C до +60°C влажность: 95% RH, без конденсата
Интерфейс связи	Опционально 3.5G WWAN (HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS/GSM) 802.11 b/g/n, Bluetooth (v2.0 + EDR Class 2) GPS (с встроенной антенной)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01