

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Измеритель прочности ячеистых бетонов ПОС-50МГ4-2ПБ



Измеритель прочности ячеистых бетонов ПОС-50МГ4-2ПБ

ПОС-50МГ4-2ПБ предназначен для неразрушающего контроля прочности ячеистого бетона методом вырыва спирального анкера. Область применения прибора - контроль прочности ячеистого бетона на предприятиях стройиндустрии и объектах строительства, а также при обследовании зданий и сооружений. Прибор может применяться для контроля прочности полистиролбетона и пеноситалла.

Электронный силоизмеритель прибора фиксирует усилие местного разрушения бетона при вырыве из него анкера и преобразует в прочность.

С целью повышения точности и удобства эксплуатации предусмотрена возможность корректировки результатов испытаний в зависимости от влажности ячеистого бетона

(значение влажности бетона вводится пользователем с клавиатуры прибора).

Прибор оснащен энергонезависимой памятью на 99 результатов измерений, имеет режим установления индивидуальных градуировочных зависимостей и связь с ПК через COM-порт.

Индикация цифровая в кН и МПа.

Наименование характеристик	ПОС-50МГ4-2ПБ
Диапазон измерений силы, кН	0,1...2
Диапазон измерения прочности, МПа	0,5...8
Максимальное усилие вырыва анкера, кН	2
Основная относительная погрешность измерения силы, не более, %	± 2
Размеры рабочей части анкера, мм	Ø8x35
Количество индивидуальных градуировочных зависимостей	9
Габаритные размеры, мм:	
- устройства для вырыва анкера	Ø125×320×300
- устройства для установки анкера	Ø100x155
- электронного блока	80×80×60
Масса прибора не более, кг	2,8
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	20000
Средний срок службы, лет	10

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01