

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тахеометр Nikon XS 1" OP



Тахеометр Nikon XS 1" OP

Благодаря легкой, компактной конструкции и простой настройке, тахеометр Nikon XS 1" OP обеспечивает быстрое и точное выполнение любых геодезических работ. Его встроенное программное обеспечение интуитивно понятно и, несмотря на свою простоту, обладает функционалом, необходимым для выполнения широкого спектра инженерно-геодезических работ. Когда вы работаете с Nikon XS 1" OP, Вы выполняете работу с первого раза.

Высококачественная оптика Nikon, эргономичный дизайн и малый вес инструмента уменьшают усталость пользователя, что позволяет работать в течение долгих рабочих дней, даже на самых сложных объектах. Nikon XS 1" OP удобен в использовании и долговечен.

Особенности:

- система автофокусировки
- безотражательный дальномер до 800 м
- две панели управления
- защита PIN-кодом

- «горячая» замена батарей.

	Nikon XS 1" OP
Точность измерения углов	1"
Дальность измерения расстояний	
Без отражателя	800 м
На призму	5000 м (по призме 6.25 см)
На отражающую пленку	300 м
Точность измерения расстояний	
Без отражателя	$\pm(3+2 \text{ мм/км} \times D) \text{ мм}$
На призму	$\pm(2+2 \text{ мм/км} \times D) \text{ мм}$
На отражающую пленку	Нет данных
Интервал измерения расстояний	
Точный режим	Безотражательные измерения - 1,0 с; на отражатель - 1,0 с
Стандартный режим	Безотражательные измерения - 0,5 с; на отражатель - 0,5 с
Режим слежения	Нет данных
Центрирование	
Тип центрира	Оптический
Точность	Нет данных
Створуказатель	Нет данных
Целеуказатель	Коаксиальный, красный
Компенсатор	
Тип	Двухосевой жидкостно-электрический датчик
Диапазон работы	$\pm 3'$
Зрительная труба	
Увеличение	30 крат
Подсветка сетки нитей	Нет данных
min расстояние фокусировки	1,5 м
Питание	
Время работы без подзарядки батареи	До 22 ч
Время зарядки	6 ч
Управление	

Клавиатура	Буквенно-цифровая, с двух сторон
Дисплей	КЛ - графический ЖК-дисплей с подсветкой (128 x 64 пикселей) КП - графический ЖК-дисплей с подсветкой (128 x 64 пикселей)
Интерфейсы	
Внешний накопитель	Запись и передача данных (USB тип A и mini B)
Bluetooth	Да
Коммуникационные порты	RS-232C, USB хост
Прочие характеристики	
Память	50 000 точек,
Наводящие винты	Закрепительные + микрометричные
Влагопылезащита	IP66
Масса	4.3 кг без батарей, батареи 0.1 кг
Рабочая температура	От -20°C до +50°C
Программное обеспечение	Нет данных
Формат данных	Nikon
Страна изготовления	Нет данных
Гарантийный срок	2 года

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01