

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Локатор для обнаружения арматуры в бетоне TC100



Локатор для обнаружения арматуры в бетоне TC100

Гарантия: 12 месяцев

Назначение прибора:

Локатор TC 100 используется для определения глубины залегания арматуры в защитном слое бетона и диаметра арматуры. Также он может обнаруживать и локализовывать магнитный материал и электропроводной материал в немагнитной и непроводящей среде.

Данный высокоэффективный прибор обладает функциями автоматического обнаружения, сохранения данных и отображения информации.

Детектор арматуры в бетоне TC 100 обладает следующими особенностями:

- измерение толщины бетона до стальной арматуры и металлических труб
- большой графический дисплей с подсветкой
- сигнал высокого уровня и звуковая сигнализация для обеспечения большей точности
- определение глубины защитного слоя бетона и закладки арматуры до 180 мм
- графическое отображение на экране в режиме реального времени
- программное обеспечение для передачи данных на ПК.
- авто калибровка, корректировка погрешности системы
- три режима сканирования: сканирование решетки, сканирование профиля и сканирование большой области

Технические характеристики локатора ТС 100:

Диапазон измерения толщины защитного слоя бетона Диапазон I: 6 мм ~ 90 мм

Диапазон II: 7 мм ~ 180 мм

Диапазон измеряемого диаметра арматуры Ø6 мм ~ Ø50 мм

Допуск на толщину защитного слоя Диапазон I Диапазон II

±1 мм 6 мм ~ 59 мм 7 мм ~ 79 мм

±2 мм 60 мм ~ 69 мм 80 мм ~ 119 мм

±4 мм 70 мм ~ 90 мм 120 мм ~ 180 мм

Рабочая температура -10оС ~ +40оС

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01