

Система телеинспекции скважин и дымоходов jProbe CX



Регулируемая
подсветка



Фото JPEG
1600 x 1200



Видео MPEG4
800 x 600



AV выход
NTSC / PAL



Время работы
от батареи



Li
батарея



Управление
поворотом
и наклоном
камеры



Сменные головки
камеры



Стальная
головка камеры
с сапфировым
стеклом

- ⊕ 7" ЖК-дисплей
- ⊕ Наклон 180° и вращение 360°
- ⊕ Светодиодная регулируемая подсветка
- ⊕ Цифровое увеличение 10x
- ⊕ Запись фото и видео в одно нажатие
- ⊕ Видеовыход для подключения внешнего монитора
- ⊕ Поддерживает карты памяти SD до 256 ГБ



Устойчив к воде,
маслам и агрессивным
средам



Русскоязычный
интерфейс

КОМПЛЕКТЫ jProbe CX



jProbe CX 700-2000 PT
Арт. JCXSP7002000PT
вращение 360°
наклон 180°
камера Ø 70.0 мм
20 метров




jProbe CX 700-4000 PT
Арт. JCXSP7004000PT
вращение 360°
наклон 180°
камера Ø 70.0 мм
40 метров

Комплект включает: базовый блок, кабель на барабане с рамой и камерой SH 700-140 PT, счетчик смотки кабеля, соединительный кабель, карта памяти SD 8 ГБ, кардридер SD-USB, зарядное устройство, пластиковое прутковое центрирующее устройство СТВ 700-300, ключ для монтажа центрирующих устройств, солнцезащитный козырек, шейный ремешок, запасные предохранители, руководство пользователя на русском языке, паспорт, гарантийный сертификат, сервисная книжка, ударопрочный кейс для хранения и транспортировки.


АКСЕССУАРЫ jProbe CX

Сменная камера
Ø 70.0 мм
длина 140 мм



вращение 360°
наклон 180°
jProbe SH 700-140 PT
Арт. JSH700140PT

Пластиковое прутковое
центрирующее устройство
Ø 300 мм



только для головки камеры Ø 70.0 мм
jProbe СТВ 700-300
Арт. JCTB700300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ jProbe CX

Длины кабеля	20, 40 м	Контрастность	Ручная регулировка (60 уровней)
Диаметр кабеля	6.5 мм	Цветность	Ручная регулировка (60 уровней)
Габариты базового блока	450 x 350 x 22 мм	Чувствительность	Ручная регулировка (3 режима)
Габариты барабана	Ø 350 x 80 мм	Комментарии	Аудио с регулировкой громкости записи (10 уровней), текстовые (опционально)
Масса	15 000 г	Файл-менеджер	Просмотр фото с пролистыванием, воспроизведение видео с увеличением / уменьшением скорости и паузой, удаление файлов
Дисплей	TFT LCD 7" / 178 мм, 800 x 480	Обработка изображения	Цифровое увеличение 1, 2, 3...10x, вращение изображения
Питание	Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 7000 мАч (время заряда 5 ч), сменные предохранители	Регулировка формата отображения	16:9, 4:3
Время автономной работы	7 ч	Индикация	Уровень заряда батареи, питание, режим записи, объем данных на карте памяти, статус микрофона, длина смотки кабеля, скрыть индикацию
Запись на носитель	Карта памяти SD 8 ГБ (в комплекте, расширение до 256 ГБ)	Язык интерфейса	Русский и английский
Подсветка	Светодиодная: ручная (плавная многоуровневая регулировка) / автоматическая	Измерение длины смотки кабеля	Встроенный счетчик с дисплеем (опционально)
Интерфейсы	Интерфейс для карты памяти SD, AV интерфейс (NTSC / PAL), интерфейс для заряда батарей, 3.5 мм разъём для наушников	Температура работы	От -20 °С до +60 °С
Запись фото	JPEG 1600 x 1200 пиксел	Температура хранения	От -20 °С до +60 °С
Запись видео	MPEG4 800 x 600, регулировка продолжительности, циклическая запись, регулировка уровня сжатия (3 режима)	Влажность	До 95% без конденсата
Временная метка	Да (отключаемая)	Степень защиты	Без погружения под воду
Частота кадров видео	15, 30 к / с	Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Насыщенность	Ручная регулировка (60 уровней)	Жесткость зонда	Гибкий
Яркость	Ручная регулировка (60 уровней)		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ КАМЕР jProbe CX

Модель камеры	SH 700-140 PT
Диаметр головки камеры	70.0 мм
Длина головки камеры	140 мм
Тип камеры	Сменная CMOS (КМОП) 960 ТВ линий
Поле обзора	90°
Глубина резкости	10 мм – ∞
Направление обзора	Регулируемое (вращение 360°, наклон 180°)
Количество светодиодов	18 ультраярких
Защита головки камеры	Сапфировое стекло