

Система телеинспекции jProbe LX



Регулируемая
подсветка



Фото JPEG
1600 x 1200



Видео MPEG4
800 x 600



AV выход
NTSC / PAL



Время работы
от батареи



Li
батарея



Проходит
в трубных
изгибах до 90°



Сменные головки
камеры



Устойчив к воде,
маслам
и агрессивным
средам



Русскоязычный
интерфейс



Стальная
головка камеры
с сапфировым
стеклом

- ✦ 7" ЖК-дисплей
- ✦ Светодиодная регулируемая подсветка
- ✦ Цифровое увеличение 10x
- ✦ Запись фото и видео в одно нажатие
- ✦ Видеовыход для подключения внешнего монитора
- ✦ Поддерживает карты памяти SD до 256 ГБ

КОМПЛЕКТЫ jProbe LXP (ПОРТАТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)



jProbe LXP 230-2000
Арт. JLXPSP2302000
камера Ø 23.0 мм
20 метров



jProbe LXP 230-3000
Арт. JLXPSP2303000
камера Ø 23.0 мм
30 метров



jProbe LXP 230-4000
Арт. JLXPSP2304000
камера Ø 23.0 мм
40 метров

Комплект включает: базовый блок, кабель на барабане с камерой SH 230-120, карта памяти SD 8 ГБ, кардридер SD-USB, зарядное устройство, пластиковое центрирующее устройство СТ 230-400, пластиковое центрирующее устройство СТ 230-800, ключ для монтажа центрирующих устройств, солнцезащитный козырек, запасные предохранители, запасные уплотнители, руководство пользователя на русском языке, паспорт, гарантийный сертификат, сервисная книжка, кейс для хранения и транспортировки.

КОМПЛЕКТЫ jProbe LX



jProbe LX 280-2000
Арт. JLXSP2802000
камера Ø 28.0 мм
20 метров


















jProbe LX 280-3000
Арт. JLXSP2803000
камера Ø 28.0 мм
30 метров



jProbe LX 280-4000
Арт. JLXSP2804000
камера Ø 28.0 мм
40 метров

Комплект включает: базовый блок, кабель на барабане с рамой и камерой SH 280-156SL, карта памяти SD 8 ГБ, кардридер SD-USB, зарядное устройство, пластиковое центрирующее устройство СТ 230-400, пластиковое центрирующее устройство СТ 230-800, ключ для монтажа центрирующих устройств, солнцезащитный козырек, запасные предохранители, запасные уплотнители, руководство пользователя на русском языке, паспорт, гарантийный сертификат, сервисная книжка, кейс для хранения и транспортировки.

АКСЕССУАРЫ jProbe LX				
Сменная камера Ø 17.0 мм длина 142 мм	Сменная камера Ø 23.0 мм длина 120 мм	Сменная камера Ø 23.0 мм длина 160 мм	Сменная камера Ø 23.0 мм длина 240 мм	Сменная камера Ø 28.0 мм длина 156 мм
				
jProbe SH 170-142 <i>Арт. JSH170142</i>	jProbe SH 230-120 <i>Арт. JSH230120</i>	самоцентрирующаяся jProbe SH 230-160 SL <i>Арт. JSH230160SL</i>	jProbe SH 230-240 <i>Арт. JSH230240</i>	самоцентрирующаяся jProbe SH 280-156 SL <i>Арт. JSH280156SL</i>
Сменная камера Ø 28.0 мм длина 260 мм	Локатор 512 Гц	Передатчик 512 Гц Ø 16 мм	Передатчик 512 Гц Ø 22.5 мм	Пластиковое центрирующее устройство Ø 24 мм
				
Встроенный передатчик 512 Гц jProbe SH 280-260 <i>Арт. JSH280260</i>	jProbe 512 locator <i>Арт. J512LOCATOR</i>	диапазон 4.5 м jProbe TRM 160 <i>Арт. JTRM160</i>	диапазон 5 м jProbe TRM 225 <i>Арт. JTRM225</i>	только для головки камеры Ø 17.0 мм jProbe CT 170-240 <i>Арт. JCT170240</i>
Пластиковое центрирующее устройство Ø 40 мм	Пластиковое центрирующее устройство Ø 80 мм	Пластиковое центрирующее устройство под заказ	Пластиковое центрирующее устройство Ø 40 мм	Пластиковое центрирующее устройство Ø 90 мм
				
только для головки камеры Ø 23.0 мм jProbe CT 230-400 <i>Арт. JCT230400</i>	только для головки камеры Ø 23.0 мм jProbe CT 230-800 <i>Арт. JCT230800</i>	только для головки камеры Ø 23.0 мм jProbe CT 230C <i>Арт. JCT230C</i>	только для головки камеры Ø 28.0 мм jProbe CT 280-400 <i>Арт. JCT280400</i>	только для головки камеры Ø 28.0 мм jProbe CTT 280-900 <i>Арт. JCTT280900</i>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ jProbe LX	
Длины кабеля	20, 30, 40 м
Диаметр кабеля	5 мм
Габариты базового блока	315 x 190 x 50 мм
Габариты барабана	Ø 350 x 80 мм
Масса	2 500 г (порт. исполнение), 12 000 г
Дисплей	TFT LCD 7" / 178 мм, 800 x 480
Питание	Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 7000 мАч (время заряда 5 ч), сменные предохранители
Время автономной работы	7 ч
Запись на носитель	Карта памяти SD 8 ГБ (в комплекте, расширение до 256 ГБ)
Подсветка	Светодиодная: ручная (плавная многоуровневая регулировка) / автоматическая
Интерфейсы	Интерфейс для карты памяти SD, USB 2.0, AV интерфейс (NTSC / PAL), интерфейс для заряда батареи, 3.5 мм разъем для наушников
Запись фото	JPEG 1600 x 1200 пиксел
Запись видео	MPEG4 800 x 600, регулировка продолжительности, циклическая запись, регулировка уровня сжатия (3 режима)
Временная метка	Да (отключаемая)
Частота кадров видео	15, 30 к / с
Насыщенность	Ручная регулировка (60 уровней)
Яркость	Ручная регулировка (60 уровней)
Контрастность	Ручная регулировка (60 уровней)
Цветность	Ручная регулировка (60 уровней)
Чувствительность	Ручная регулировка (3 режима)
Комментарии	Аудио с регулировкой громкости записи (10 уровней), текстовые (опционально)

Файл-менеджер	Просмотр фото с пролистыванием, воспроизведение видео с увеличением / уменьшением скорости и паузой, удаление файлов	Язык интерфейса	Русский и английский
Обработка изображения	Цифровое увеличение 1, 2, 3...10x, вращение изображения	Измерение длины смотки кабеля	Встроенный счетчик с дисплеем (опционально)
Регулировка формата отображения	16:9, 4:3	Температура работы	От -20 °С до +60 °С
Индикация	Уровень заряда батареи, питание, режим записи, объем данных на карте памяти, статус микрофона, скрыть индикацию	Температура хранения	От -20 °С до +60 °С
		Влажность	До 95% без конденсата
		Степень защиты	IP68
		Материал корпуса	Ударопрочный пластик
		Жесткость зонда	Упругий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ КАМЕР jProbe LX

Модель камеры	SH 170-142	SH 230-120	SH 230-160 SL	SH 230-240	SH 280-156 SL	SH 280-260
Диаметр головки камеры	17.0 мм	23.0 мм			28.0 мм	
Длина головки камеры	142 мм	120 мм	160 мм	240 мм	156 мм	260 мм
Тип камеры	Сменная CMOS (КМОП) 400 000 пиксел					
Поле обзора	60°	105°	60°	105°		
Глубина резкости	10 мм – ∞	30 мм – ∞			40 мм – ∞	
Направление обзора	Прямое					
Количество светодиодов	6 суперъярких	12 суперъярких				
Защита головки камеры	Сапфировое стекло					
Поиск местоположения головки камеры	-	-	-	Подключение локатора по Wi-Fi (опционально)	Встроенный Wi-Fi передатчик (локатор опционально)	
Самоцентрировка	-	-	Да	-	Да	-