

Управляемый USB видеэндоскоп jProbe UX



Регулируемая подсветка



Фото JPEG 640 x 480



Видео AVI 640 x 480



Управление в 2-х / 1-м направлениях



Подключение к ПК по USB



Устойчив к воде, маслам и агрессивным средам

- ⊕ Удобная конструкция
- ⊕ Малый вес
- ⊕ Надежный механизм артикуляции
- ⊕ Блокировка положения дистальной части
- ⊕ Универсальное программное обеспечение для ПК
- ⊕ Вращение рабочей части вокруг своей оси
- ⊕ Горячая клавиша записи фото

Комплект включает: эндоскоп с кабелем USB, программное обеспечение, руководство пользователя на русском языке, паспорт, гарантийный сертификат, сервисная книжка, программное обеспечение jProbe SE* на флеш-накопителе для обработки и хранения эндоскопических изображений, кейс для хранения и транспортировки.

КОМПЛЕКТЫ jProbe UX

Диаметр зонда	Рабочая длина зонда	
	1 м	1.5 м
6.0 мм с управлением	jProbe UX 1-60-100 <i>Арт. JUX1SM60100</i>	-
4.5 мм с управлением	jProbe UX 1-45-100 <i>Арт. JUX1SM45100</i>	-
4.5 мм с управлением	-	jProbe UX 2-45-150 <i>Арт. JUX2SM45150</i>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ jProbe UX

Габариты	53 x 175 x 35 мм
Масса	340 г
Питание	USB
Управление	Программное обеспечение для ПК, горячие клавиши
Запись фото	JPEG 640 x 480 пиксел
Запись видео	AVI 640 x 480 пиксел
Тип камеры	CMOS HR (КМОП) 450 000 пиксел
Тип зондов	Цифровые
Направление подсветки	Прямое
Жесткость зондов	Гибкие
Диаметры зондов	4.5, 6.0 мм

Длины зондов	1.0, 1.5 м
Длина головки камеры	Ø 4.5: 12 мм; Ø 6.0: 10 мм
Горячие клавиши на блоке зонда	Запись фото, регулировка подсветки, блокировка горячих клавиш
Поле обзора	70°
Направление обзора	Прямое 0°
Глубина резкости	10 – 150 мм
Артикуляция	1 плоскость (1 направление / 2 направления) с механизмом фиксации
Угол артикуляции	180°
Длина дистальной части	Ø 4.5: 52 мм; Ø 6.0: 40 мм
Оплетка зонда	Нержавеющая сталь
Температура работы	От -20 °С до +60 °С
Температура хранения	От -20 °С до +60 °С
Влажность	До 95% без конденсата
Устойчивость зонда	Вода, масла и агрессивные среды



Цифровое изображение высокого разрешения

СМЕННЫЕ НАСАДКИ И АКСЕССУАРЫ jProbe UX

Жесткая направляющая	Гибкая направляющая	Набор центрирующих устройств 20, 30, 40 мм	Набор центрирующих устройств 20, 40, 60 мм
<p>jProbe GTRG 45-60 Арт. JGTRG4560 Ø 6.0 мм (внутр. Ø 4.5 мм) длина 870 мм jProbe GTRG 70-80 Арт. JGTRG7080 Ø 8.0 мм (внутр. Ø 7.0 мм) длина 870 мм</p>	<p>jProbe GTSR 70-100 Арт. JGTSR70100 с эффектом памяти формы Ø 10.0 мм (внутр. Ø 7.0 мм)</p>	<p>jProbe CTS 35-62-203040 Арт. JCTS3562203040 - Ø 3.5-6.2</p>	<p>jProbe CTS 35-62-204060 Арт. JCTS3562204060 - Ø 3.5-6.2</p>